OLFLEX ROBUST 215 C控制电缆

产品名称	OLFLEX ROBUST 215 C控制电缆
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LAPPKABEL 型号:OLFLEX ROBUST 215 C 额定电压:300/500 V
公司地址	广州市天河区黄村路144号（部位：338）
联系电话	020-62208903 13539761159

产品详情

广州准利科技有限公司　13539761159☎020-62208903优势供应OLFLEX ROBUST 215 C控制电缆，LAPP OLFLEX ROBUST 215 C【ÖLFLEX ® ROBUST 215 C】全天候控制电缆 - 屏蔽和抵抗多种化学介质，杰出的耐候性、抗臭氧和抗紫外线性能，温度范围广，使此款电缆适用于室内和室外的通用应用;
可以与植物、动物或合成有机脂、油脂石蜡和相关乳胶液接触;
对氨化合物和生物气体有良好的抵抗性; 能抵抗冷水热水和水溶性清洗剂;
适合频繁蒸汽清洁，出色的耐候性，良好的耐化学性能，抗电磁EMV 应用范围：机械工具制造，医药技术，洗衣房，洗车设备，化学工业，肥料厂，污水处理厂，食品饮料业，特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备，农业设备，用于室内和室外，用于需要抗电磁EMV的环境 电缆结构：多股细紫CU铜丝束合软导体，改良性PP芯线绝缘，芯线层绞，无卤塑料薄膜绕包，镀锡铜丝编织屏蔽，特殊TPE外护套，护套颜色：黑色 技术标准：符合 VDE 0250 / 0285 联系我们： 广州准利科技有限公司
地址：广州市天河区黄村大道144-338房 Email：13539761159@163.com \ 15917361053@163.com
邮编：510000 电话：020-62208903 QQ:1918677898 联系人：刘工 详细物料型号规格： 0022700 OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,5 0022701 OLFLEX ROBUST 215 C 3G0,5 0022702 OLFLEX ROBUST 215 C 3X0,5 0022703 OLFLEX ROBUST 215 C 4G0,5 0022704 OLFLEX ROBUST 215 C 4X0,5 0022705 OLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5 0022706 OLFLEX ROBUST 215 C 5X0,5 0022708 OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5 0022709 OLFLEX ROBUST 215 C 7X0,5 0022711 OLFLEX ROBUST 215 C 12G0,5 0022712 OLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 0022713 OLFLEX ROBUST 215 C 25G0,5 0022717 OLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75 0022718 OLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022719 OLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 0022720 OLFLEX ROBUST 215 C 4G0,75 0022721 OLFLEX ROBUST 215 C 4X0,75 0022722 OLFLEX ROBUST 215 C 5G0,75 0022723 OLFLEX ROBUST 215 C 5X0,75 0022724 OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,75 0022725 OLFLEX ROBUST 215 C 7X0,75 0022727 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,75 0022728 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 0022729 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G0,75 0022730 OLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75 0022733 OLFLEX ROBUST 215 C 2X1 0022734 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1 0022735 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X1 0022736 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1 0022737 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1 0022738 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1 0022739 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1 0022740 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 0022742 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1 0022743 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G1 0022744 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1 0022748 ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5 0022749 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5 0022750 ÖLFLEX

ROBUST 215 C 3X1,5 0022751 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 0022752 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5 0022753 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1,5 0022754 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1,5 0022756 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 0022757 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 0022760 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1,5 0022761 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G1,5 0022762 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 0022763 OLFLEX ROBUST 215 C 34G1,5 0022767 OLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5 0022768 OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5 0022769 OLFLEX ROBUST 215 C 5G2,5 0022770 OLFLEX ROBUST 215 C 7G2,5 0022771 OLFLEX ROBUST 215 C 4G25 0022774 OLFLEX ROBUST 215 C 4G4 0022776 OLFLEX ROBUST 215 C 4G6 0022777 OLFLEX ROBUST 215 C 4G10 0022778 OLFLEX ROBUST 215 C 4G16 0022780 OLFLEX ROBUST 215 C 4G35

成功签购仅需2~4周即到货、现货只需5个工作天,小量现货热销，欲购从优！同期提供以下产品供应: HELUKABEL,CONTACT-EPIC,TKD-KABEL,LUTZE-KABEL,MURRPLASTIK,LUMBERG,DEMAG,VAHLE等等 质量控制-批发产品均已荣获ISO9001、HAR、TUV、CE、UL、CSA、ROHS、VDE等国际标准 咨询电话:13539761159刘经理或15917361053郭经理 工程胶粘剂 机械密封 集装式机械密封 KLL-Z520-60 PVC柔性控制电缆与连接电缆 ÖLFLEX ® CLASSIC 100 300/500V New ÖLFLEX ® CLASSIC 100 450/750V New ÖLFLEX ® CLASSIC 100 YELLOW ÖLFLEX ® CLASSIC 100 CY ÖLFLEX ® CLASSIC 100 SY ÖLFLEX ® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV ÖLFLEX ® SMART 108 ÖLFLEX ® CLASSIC 110 ÖLFLEX ® CLASSIC 110 New ÖLFLEX ® CLASSIC 110 LT New ÖLFLEX ® CLASSIC 110 ORANGE ÖLFLEX ® CLASSIC 110 CY ÖLFLEX ® CLASSIC 110 SY ÖLFLEX ® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV ÖLFLEX ® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV ÖLFLEX ® CLASSIC 115 CY ÖLFLEX ® EB ÖLFLEX ® EB CY ÖLFLEX ® 140* ÖLFLEX ® 140 CY* ÖLFLEX ® 150 ÖLFLEX ® 150 CY ÖLFLEX ® 191 ÖLFLEX ® 191 CY ÖLFLEX ® CONTROL TM ÖLFLEX ® CONTROL TM CY ÖLFLEX ® TRAY II ÖLFLEX ® TRAY II CY ÖLFLEX ® SF 无卤电缆 ÖLFLEX ® CLASSIC 100 H ÖLFLEX ® CLASSIC 110 H ÖLFLEX ® CLASSIC 110 CH ÖLFLEX ® CLASSIC 130 H ÖLFLEX ® CLASSIC 135 CH ÖLFLEX ® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV ÖLFLEX ® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV PUR控制电缆 ÖLFLEX ® PETRO C HFFR ÖLFLEX ® ROBUST 200 ÖLFLEX ® ROBUST 210 ÖLFLEX ® ROBUST 215 C ÖLFLEX ® CLASSIC 400 P ÖLFLEX ® CLASSIC 400 CP ÖLFLEX ® CLASSIC 415 CP ÖLFLEX ® 408 P New ÖLFLEX ® 409 P New ÖLFLEX ® 440 P ÖLFLEX ® 440 CP ÖLFLEX ® 491 P ÖLFLEX ® 450 P ÖLFLEX ® 500 P ÖLFLEX ® 540 P ÖLFLEX ® 540 CP ÖLFLEX ® 550 P* 橡胶电缆 H05RR-F H05RN-F H07RN-F H07RN-F, erweiterte Version H07ZZ-F H01N2-D NSSHÖU NSGAFÖU 1,8/3 kV NSHXAFÖ 1,8/3 kV H07RN8-F PVC伺服机控制电缆与拖链电缆 ÖLFLEX ® SERVO 700 ÖLFLEX ® SERVO 720 CY ÖLFLEX ® SERVO 2YSLCY-JB ÖLFLEX ® SERVO 719 CY ÖLFLEX ® SERVO 9YSLCY-JB ÖLFLEX ® SERVO 7DSL New Leitungen nach SIEMENS ® Standard 6FX 5008- Leitungen nach SEW ® Standard ÖLFLEX ® SERVO FD 781 CY PUR伺服机控制电缆与拖链电缆 ÖLFLEX ® SERVO FD 796 P ÖLFLEX ® SERVO FD 796 CP ÖLFLEX ® SERVO FD 798 CP ÖLFLEX ® SERVO FD 7DSL Leitungen nach SIEMENS ® Standard 6FX 8PLUS Leitungen nach INDRAMAT ® Standard INK Leitungen nach LENZE ® Standard Spezielle Encoder- und Resolverleitungen PVC动力拖链电缆 ÖLFLEX ® CLASSIC FD 810 ÖLFLEX ® CLASSIC FD 810 CY ÖLFLEX ® CHAIN 809 SC 121 ÖLFLEX ® CHAIN 809 SC CY New 122 ÖLFLEX ® FD 90 ÖLFLEX ® FD 90 CY ÖLFLEX ® CHAIN 809 ÖLFLEX ® CHAIN 809 CY ÖLFLEX ® FD 891 ÖLFLEX ® FD 891 CY PUR动力拖链电缆 ÖLFLEX ® CHAIN 808 P ÖLFLEX ® CHAIN 808 CP ÖLFLEX ® CLASSIC FD 810 P ÖLFLEX ® CLASSIC FD 810 CP ÖLFLEX ® ROBUST FD ÖLFLEX ® ROBUST FD C PUR超级动力拖链电缆 ÖLFLEX ® FD 855 P New ÖLFLEX ® FD 855 CP New ÖLFLEX ® PETRO FD 865 CP ÖLFLEX ® FD 891 P ÖLFLEX ® CHAIN 896 P PUR抗扭电缆 ÖLFLEX ® ROBOT 900 P ÖLFLEX ® ROBOT 900 DP ÖLFLEX ® ROBOT F1 ÖLFLEX ® ROBOT F1 (C) PVC连接和控制电缆 LiFY LiFY 1 kV ESUY Kupfer-Erdungsseil X00V3-D Kupfer-Erdungsseil 风力电缆 ÖLFLEX ® TRUCK 170 FLRYY ÖLFLEX ® TRUCK 470 P FLRYY11Y ÖLFLEX ® TRUCK 170 TWIN ÖLFLEX ® TORSION FRNC ÖLFLEX ® TORSION D FRNC ÖLFLEX ® CHARGE 光伏电缆 ÖLFLEX ® SOLAR XLR-R ÖLFLEX ® SOLAR XLS-R ÖLFLEX ® SOLAR XLR WP NSHTOU卷筒电缆 ÖLFLEX ® CRANE NSHTÖU ÖLFLEX ® CRANE VS (N)SHTÖU ÖLFLEX ® CRANE PUR ÖLFLEX ® CRANE ÖLFLEX ® CRANE ÖLFLEX ® CRANE 2S PVC起重设备电缆 ÖLFLEX ® LIFT ÖLFLEX ® LIFT T ÖLFLEX ® LIFT S ÖLFLEX ® CRANE F ÖLFLEX ® CRANE CF ÖLFLEX ® LIFT F 耐高温电缆 (-20 ° C bis +90 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 105 MC (-55 ° C bis +125 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 125 MC New ÖLFLEX ® HEAT 125 C MC New (-50 ° C bis +180 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 180 SiHF ÖLFLEX ® HEAT

180 H05SS-F EWKF ÖLFLEX ® HEAT 180 MS ÖLFLEX ® HEAT 180 C MS ÖLFLEX ® HEAT 180 EWKF ÖLFLEX ® HEAT 180 EWKF C ÖLFLEX ® HEAT 180 GLS (-100 ° C bis +205 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 205 MC ÖLFLEX ® HEAT 205 PTFE/FEP (-190 ° C bis +260 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 260 MC ÖLFLEX ® HEAT 260 C MC ÖLFLEX ® HEAT 260 GLS +260 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 350 MC ÖLFLEX ® HEAT 1565 MC (-55 ° C bis +125 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 125 SC (-50 ° C bis +180 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 180 SiF ÖLFLEX ® HEAT 180 SiF A New ÖLFLEX ® HEAT 180 SiD ÖLFLEX ® HEAT 180 SiF/GL ÖLFLEX ® HEAT 180 SiZ ÖLFLEX ® HEAT 180 FZLSi (-100 ° C bis +205 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 205 SC (-190 ° C bis +260 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 260 SC +260 ° C) ÖLFLEX ® HEAT 350 SC ÖLFLEX ® HEAT 1565 SC ÖLFLEX ® HEAT 650 SC 多股电子线 LiY 200 LiY mit Zweifarbwendel-Isolation H05V-K <VDE> H05V-K <HAR> H05V-K im Einweg-Gro ß karton X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation H07V-K <VDE>6 H07V-K <HAR> H07V-K im Einweg-Gro ß karton X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 多标准电子线 MULTI-STANDARD SC 1 MULTI-STANDARD SC 2.1 MULTI-STANDARD SC 2.2 H05Z-K 90 ° C H07Z-K 90 ° C LiYCY Li2YCY ÖLFLEX ® STATIC CY black 动力电缆 NYM-J (N)HXMH NYY-J, NYY-O N2XH New N2XCH New NYCY NYCWY NAYY-J 集成线束电缆 ÖLFLEX ® CONNECT Servokonfektionen ÖLFLEX ® SERVO Basic Line nach Siemens 6FX5002 (PVC) New ÖLFLEX ® SERVO Core Line nach Siemens (PUR) New ÖLFLEX ® SERVO Extended Line nach Siemens 6FX8002 (PUR) New Servokonfektion nach SIEMENS ® Standard 6FX5002- Servokonfektion nach SIEMENS ® Standard 6FX 8002- Servokonfektion nach INDRAMAT ® Standard IKG / RKL Servokonfektion nach INDRAMAT ® Standard IKS / RKG Servokonfektion nach LENZE ® Standard Servokonfektion nach SEW ® Standard 螺旋弹簧电缆 ÖLFLEX ® SPIRAL 400 P SPIRAL H07BQ-F BLACK ÖLFLEX ® SPIRAL 540 P ÖLFLEX ® SPIRAL 540 P mit Schukowinkelstecker UNITRONIC ® SPIRAL ÖLFLEX ® PLUG H03VV-F Netzanschlussleitung* ÖLFLEX ® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung* ÖLFLEX ® PLUG 540 P Anschlussleitung ÖLFLEX ® PLUG Verl ä ngerungsleitung 540 P sicherheitsgelb* ÖLFLEX ® PLUG CEE Anschluss-/ Verl ä ngerungsleitung ohne ÖLFLEX ® PLUG CEE Anschlussleitung mit Phasenwender* Vorverdrahtete Frontstecker f ü r SPS SIMATIC ® S7-300 Vorverdrahtete Frontstecker f ü r SPS SIMATIC ® S7-400 连接器 CHARGE M3 ---/T2C S CHARGE M3 ---/T1C S CHARGE M3 ---/T2C C CHARGE M3 ---/T1C C CHARGE M3 T2P/T2C S CHARGE M3 T2P/T2C C CHARGE M3 T2P/T2C H CHARGE M3 T2P/T1C S CHARGE M3 T2P/T1C C CHARGE M3 T2P/T1C H CHARGE M3 T3P/T2C S CHARGE M3 T3P/T1C S CHARGE M2 TFP/T2C S CHARGE M2 TFP/T1C S