

代理西门子变频器7.5KW

产品名称	代理西门子变频器7.5KW
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6SE6440-2UD27-5CA 4:7
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

6SE6440-2UD27-5CA1 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10%
47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 7.5 KW 过载 150%, 用于 60S, 200% 3
S, 平方转矩, 额定输出功率, 11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +50
, 不带 AOP/BOP; 产品图片: 联系人: 黄世鹏 (销售经理) 工作 QQ: 649426281
联系电话: 18701852718 工作微信: 18701852718 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、
科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针, 致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系
系统集成, 拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量, 尤其以 PLC 复杂控制系统、传
动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长, 几年来, 上
海地友自动化设备有限公司在与德国
SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中, 建立了良好的相互协作关系。 主要优势产品
西门子: S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20
、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM 系列变频器。
代理西门子变频器 7.5KW 代理西门子变频器 7.5KW 代理西门子变频器 7.5KW
6SE6440-2UD27-5CA1 西门子 MM440 变频器 7.5KW 3AC 6SE6440-2UD27-5CA1
西门子 MM440 变频器不带滤波器 380-480V 7.5KW 6SE6440-2UD27-5CA1 6SE6440-2UD27-5CA1 相似图像
MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 7.5 KW
过载 150%, 用于 60S, 200% 3 S, 平方转矩, 额定输出功率, 11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x
D), 防护等级 IP20, 环境温度 -10 - +50, 不带 AOP/BOP 列表价 (不含增值税) 显示价格
您的单价 (不含增值税) 显示价格 PDF 格式的数据表下载 服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载
更多图片 产品 商品编号 (市售编号) 6SE6440-2UD27-5CA1 产品说明 MICROMASTER
440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 7.5 KW 过载 150%, 用于
60S, 200% 3 S, 平方转矩, 额定输出功率, 11 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度
-10 - +50, 不带 AOP/BOP 产品家族 订货数据总览 产品生命周期 (PLM) PM300: 有效产品 PLM 有效日期
产品停产时间: 2017.10.01 价格数据 价格组 / 总部价格组 IB / 323 列表价 (不含增值税) 显示价格
您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL: N / ECCN: N 工厂生产时间
9 天 净重 (Kg) 5.5 Kg 产品尺寸 (W x L x H) 未提供 包装尺寸 265.00 x 305.00 x 210.00 包装尺寸单位的测量
MM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4019169450522 UPC 未提供 商品代码 85044084 LKZ_FDB/

CatalogID DA51-E 产品组 9820 原产国 英国 捆绑销售： 6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER 440，不带滤波器，3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz，恒转矩，额定输出功率，11 KW 过载 150%，用于 60S，200% 3 S，平方转矩，额定输出功率，15 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D)，防护等级 IP20，环境温度 -10 - +50 ，不带 AOP/BOP 6SE6400-0BP00-0AA1 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP) 6SE6440-2UD31-5DB1 MICROMASTER 440，不带滤波器，3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz，恒转矩，额定输出功率，15 KW 过载 150%，用于 60S，200% 3 S，平方转矩，额定输出功率，18.5 KW 520 x 275 x 245 (H x W x D)，防护等级 IP20，环境温度 -10 - +50 ，不带 AOP/BOP 6SE6400-1PB00-0AA0 MICROMASTER 4 PROFIBUS 模块

6SL3255-0AA00-4CA1 SINAMICS G120 BASIC OPERATOR PANEL (BOP-2) Safety Integrated for SINAMICS G110M 产品信息 跳转到 Overview Functions Overview The SINAMICS G110M frequency inverter offers the Safe Torque Off (STO) function as a standard feature. The Safety Integrated function is completely integrated into the drive system. It can be activated via fail-safe digital inputs on the inverter or via PROFINET or PROFIBUS with PROFIsafe. The Safety Integrated function is implemented electronically and therefore offers short response times in comparison to solutions with externally implemented monitoring functions. Functions Function Control Encoder required License required STO F-DI PROFIsafe No No 全部关于 Safety Integrated for SINAMICS G110M 产品与解决方案在线目录与订购系统技术服务与支持联系人与合作伙伴服务项目

1) 基于异步 (感应) 电机和 460 V 3 相 AC 的额定 HP。在特定选型中，请按照电机铭牌电流和过载能力选择驱动。 2) 输入电流受电机负载和电源阻抗的影响。此处的输入电流指的是额定功率负载 (基于 I 额定)、电源阻抗相当于 $u_k = 1\%$ 情况下的电流。 3) 集成有进线滤波器的 PM340 功率模块要满足 EN 61800-3 C2 类别规定的极限值要求时，最大电机电缆 (屏蔽电缆) 长度为 25 m (82 ft)。功率模块和进线侧组件 模块型风冷 功率模块 模块型风冷 功率模块 4/10 技术规格 (续) 进线电压 模块型风冷式 PM340 功率模块 380 ... 480 V 3 AC 6SL3210-1SE31-1... 6SL3210-1SE31-5... 6SL3210-1SE31-8... 输出电流 • 额定电流 I 额定 A 110 145 178 • 基本负载电流 I H A 95 115 155 • S6 模式 (40%) 下的 I S6 A 143 188 231 • I 最大 A 180 220 290 额定功率 1) • 基于 I 额定 kW (HP) 55 (75) 75 (100) 90 (125) • 基于 I H kW (HP) 45 (60) 55 (75) 75 (100) 额定脉冲频率 kHz 4 4 4 功率损耗 kW 1.42 1.93 2.31 冷却风流量要求 m³/s (ft³/s) 0.094 (3.3) 0.094 (3.3) 0.117 (4.1) 噪声等级 L pA (1 m) dB < 60 < 60 65 24 V DC 电源 用于控制单元 A 1.0 1.0 1.0 额定输入电流 2) 带/不带进线电抗器 A 115/129 151/168 186/204 电阻值 外部制动电阻 8.2 8.2 8.2 电缆长度 到制动电阻的最大长度 m (ft) 15 (49) 15 (49) 15 (49) 进线连接 U1/L1, V1/L2, W1/L3 M8 螺栓 M8 螺栓 M8 螺栓 • 最大导线截面 mm² 120 120 120 直流母线连接, 制动电阻连接 DCP/R1, DCN, R2 M8 螺栓 M8 螺栓 M8 螺栓 • 最大导线截面 mm² 120 120 120 电机连接 U2, V2, W2 M8 螺栓 M8 螺栓 M8 螺栓 • 最大导线截面 mm² 120 120 120 PE 连接 M8 螺钉 M8 螺钉 M8 螺钉 最大电机电缆长度 3) • 屏蔽型 m (ft) 70 (230) 70 (230) 70 (230) • 未屏蔽 m (ft) 100 (328) 100 (328) 100 (328) 防护等级 IP20 IP20 IP20 尺寸 • 宽度 mm (in) 350 (13.8) 350 (13.8) 350 (13.8) • 不带/带集成滤波器的 PM340 的高度 mm (in) 634/934 (25.0/36.8) 634/934 (25.0/36.8) 634/934 (25.0/36.8) • 深度 - PM340 mm (in) 315.5 (12.4) 315.5 (12.4) 315.5 (12.4) - 带 CU310-2/D410-2 的 PM340 mm (in) 405.1 (15.9) 405.1 (15.9) 405.1 (15.9) - 带 CUA31/CUA32 的 PM340 mm (in) 345.8 (13.6) 345.8 (13.6) 345.8 (13.6) 外形尺寸 FSF FSF FSF 近似重量 不带/带集成滤波器的 PM340 kg (lb) 50.7/66.7 (112/147) 50.7/66.7 (112/147) 50.7/66.7 (112/147) 1) 基于异步 (感应) 电机和 460 V 3 相 AC 的额定 HP。在特定选型中，请按照电机铭牌电流和过载能力选择驱动。 2) 输入电流受电机负载和电源阻抗的影响。此处的输入电流指的是额定功率负载 (基于 I 额定)、电源阻抗相当于 $u_k = 1\%$ 情况下的电流。 3) 集成有进线滤波器的 PM340 功率模块要满足 EN 61800-3 C2 类别规定的极限值要求时，最大电机电缆 (屏蔽电缆) 长度为 25 m (82 ft)。功率模块和进线侧组件 模块型风冷 功率模块 模块型风冷 功率模块 4/11 选型和订货数据 额定输出电流 额定功率 外形尺寸 模块型风冷式 PM340 功率模块 不带进线滤波器 模块型风冷式 PM340 功率模块 带集成进线滤波器 A kW (HP) 订货号 订货号 进线电压 200 ... 240 V 1 相 AC 0.9 0.12 (0.2) FSA

6SL3210-1SB11-0UA0 6SL3210-1SB11-0AA0 2.3 0.37 (0.5) FSA 6SL3210-1SB12-3UA0 6SL3210-1SB12-3AA0 3.9 0.75 (0.75) FSA 6SL3210-1SB14-0UA0 6SL3210-1SB14-0AA0 进线电压 380 ... 480 V 3 相 AC 1.3 0.37 (0.5) FSA 6SL3210-1SE11-3UA0 - 1.7 0.55 (0.75) FSA 6SL3210-1SE11-7UA0 - 2.2 0.75 (1) FSA 6SL3210-1SE12-2UA0 - 3.1 1.1 (1.5) FSA 6SL3210-1SE13-1UA0 - 4.1 1.5 (2) FSA 6SL3210-1SE14-1UA0 - 5.9 2.2 (3) FSB 6SL3210-1SE16-0UA0 6SL3210-1SE16-0AA0 7.7 3 (5) FSB 6SL3210-1SE17-7UA0 6SL3210-1SE17-7AA0 10.2 4 (5) FSB 6SL3210-1SE21-0UA0 6SL3210-1SE21-0AA0 18 7.5 (10) FSC 6SL3210-1SE21-8UA0 6SL3210-1SE21-8AA0 25

11 (15) FSC 6SL3210-1SE22-5UA0 6SL3210-1SE22-5AA0 32 15 (20) FSC 6SL3210-1SE23-2UA0
6SL3210-1SE23-2AA0 38 18.5 (25) FSD 6SL3210-1SE23-8UA0 6SL3210-1SE23-8AA0 45 22 (30) FSD
6SL3210-1SE24-5UA0 6SL3210-1SE24-5AA0 60 30 (40) FSD 6SL3210-1SE26-0UA0 6SL3210-1SE26-0AA0 75 37
(50) FSE 6SL3210-1SE27-5UA0 6SL3210-1SE27-5AA0 90 45 (60) FSE 6SL3210-1SE31-0UA0 6SL3210-1SE31-0AA0
110 55 (75) FSF 6SL3210-1SE31-1UA0 6SL3210-1SE31-1AA0 145 75 (100) FSF 6SL3210-1SE31-5UA0
6SL3210-1SE31-5AA0 178 90 (125) FSF 6SL3210-1SE31-8UA0 6SL3210-1SE31-8AA0 附件 PM340 FSB
的屏蔽接线板示例 描述 订货号 屏蔽接线板 用于 PM340 • 外形尺寸 FSA 6SL3262-1AA00-0BA0 •
外形尺寸 FSB 6SL3262-1AB00-0DA0 • 外形尺寸 FSC 6SL3262-1AC00-0DA0 • 外形尺寸 FSD 和 FSE
6SL3262-1AD00-0DA0 • 外形尺寸 FSF 6SL3262-1AF00-0DA0