

BXD53-6/63K125防爆动力配电箱

产品名称	BXD53-6/63K125防爆动力配电箱
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/10
规格参数	品牌:领越防爆 型号:BXD53-6/63K125防爆动力配电箱
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

产品详情

BXD53-6/63K125防爆动力配电箱 技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：ExedIIBT6、ExedIICT6、DIPA20Ta，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：60A~250A

支路数：4、6、8、10、12

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）IP65（DIP）

要求带漏电功能请注明。

—供应BXD53-6/16A/220V防爆动力配电箱使用范围

1、温度组别：T1～T6

2、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

3、爆炸性气体环境：A、B、C

4、石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

1、本壳体为增安型外壳，内装隔爆型元件。整体由外壳、防爆型元件（断路器，交流接触器，热继电器，指示灯按钮，电流表、转换开关）及增安型接线端子等组成。采用模块组合，各回路可自由选择、拼装。

2、外壳采用模压机模压成型，其材料为玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂（SMC），具有外形美观。耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能，SMC比ABS具有更好的耐候性，在低温环境使用时不变形。防爆按钮头采用了高温增强50%PA6材料压制而成。

3、壳体和盖得结合面采用迷宫密封式结构具有足够的锁紧力，具有较好的防水、防尘能力，防护等级达IP65

4、内部可安装施耐德：IC65N/C120H系列和ABB：S263/S2/T2N系列高分段断路器，具有过载、短路保护等功能。并可加装漏电、辅助、分离、报警等模块。以上元件也可按用户要求选型。

5、所有回路均配有指示灯。防爆指示灯采用特殊的灯头外露式设计(引进德国技术),能清晰地从各个方面观察指示状态。具有完整的整流、稳压、滤波电路。且指示灯高亮度led光源，功耗低，长寿命。