

50搅拌站调度

产品名称	50搅拌站调度
公司名称	郑州昌利建筑机械有限公司
价格	297000.00/套
规格参数	品牌:昌利建机
公司地址	河南省郑州市上街区世纪广场东50米
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

大同县50搅拌站调度

基础设施建设加速"十二五"期间，大同县每年将投入1000亿元用于城市建设。预计将投入1200亿元至1500亿元用于交通基础设施建设，建设公路1.1万千米，改善40个乡镇通沥青路，解决500个建制村通公路问题。未来5年，大同县还将规划投资1311亿元发展水利事业。

河南昌利建机50 [搅拌站](#)

的水泥罐安全不仅仅是体现于筒仓的厚度，最重要的是地基的建造和支腿的维护，散装水泥仓的日常护理等多方面的。首要的一点就是地基的建造，一般地基的建造是需要3-5天的时间，根据天气的不同时间会有一些变化，但是安装散装水泥仓前一定要确保地基是充分晾干的;还有一点是散装水泥仓的支腿，支腿的高度一般是在1.5-2米左右，支腿在安装过程中要特别注意，防止支腿有碰撞，发生弯曲现象，这是一种很严重的安全隐患。

河南昌利厂50搅拌站的弧衬板为高铬耐磨合金铸铁，其性能指标符合JG/T5045.2-93规定，其中HRC 54，冲击值 7.0N.m/mm²，抗弯强度 600N/mm²，端衬板为耐磨钢板制成。衬板的使用寿命可达40000罐次；该站采用螺栓紧固，衬板的更换与位置调节异常方便快捷；搅拌叶片为高强度抗冲击耐磨铸铁，其性能指标符合JG/T5045.1-93规定，其中HRC 58，冲击值 5.0N.m/mm²，抗弯强度600N/mm²。

河南昌利公司50搅拌站配有昌利建机自行研制的计算机管理系统和自动控制系统，操作简单、方便。采用Windows2000操作系统，全中文菜单显示，各设备状态全过程模拟显示并配有声光提醒。当搅拌站工作时，只需操作少量的按钮后，整个工作过程就全部转交计算机控制。

郑州昌利建机50搅拌站的水平皮带输送机由框架、电动滚筒、槽形托辊组、平托辊组、改向滚筒（张紧装置）、输送带等部份组成。计量好的物料根据控制系统发出的信号由骨料计量斗通过气缸料门放料到水平皮带上，由水平皮带输送机输送到上料皮带上，再由上料皮带机输送到搅拌主机上部的过渡储料斗中暂存。

郑州昌利建机50搅拌站的水泥筒仓上的除尘器具有排气除尘作用，在进水泥前和进完水泥后，

应打开收尘装置中的振动器，连续振动几分钟，将附在收尘袋或收尘内芯上的粉尘抖掉。破拱装置能防止筒仓中的水泥拱塞，保证水泥的正常供给。

河南昌利集团汇集了一大批高素质的管理人才和技术精湛的科研精英，现有经济学博士6人，MBA高级管理人员5人，研究生56人，重点院校本科生200余人，高级工程师15人，工程师26人，高级技师65人，在线员工600余人。经过多年的辛勤探索，公司建立了一套完备有效的服务体系，打造了一支经验丰富的服务团队，为客户不仅免费规划场地、设计安装基础图和流程图，提供最专业的技术培训，而且派技术人员现场指导安装和调试设备。

河南昌利集团视质量为生命，奉用户为上帝，并一贯遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。公司生产的混凝土搅拌主机被评为“中国著名品牌”。可靠稳定的质量使昌利建机产销量及各项综合经济指标居国内同行业之前列，数万家用户遍布全国，并远销海外。

相关内容：

[移动混凝土搅拌站http://www.ebjbj.com/ydtz/](http://www.ebjbj.com/ydtz/)

[JS750混凝土搅拌站http://www.ebjbj.com/prolist/4548.html](http://www.ebjbj.com/prolist/4548.html)

[JS500混凝土搅拌站http://www.ebjbj.com/prolist/4547.html](http://www.ebjbj.com/prolist/4547.html)