

pcb防水胶电子纳米防水涂层剂防酸碱

产品名称	pcb防水胶电子纳米防水涂层剂防酸碱
公司名称	深圳中氟科技有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:SINO-FLUORINE 型号:Fluere1720 拨水性:115度
公司地址	龙华区大浪街道新石社区石凹村第二工业区六栋3楼
联系电话	0755-28103265 13600439265

产品详情

pcb纳米防水涂层是一种无色透明，无毒无害，不燃烧的防潮防湿防盐雾腐蚀的液态产品。根据所应用产品和品质要求不同，推荐使用不同浓度的纳米防水涂料。该产品广泛应用于：电子数码产品、电子元器件、PCBA板、精密马达、轴承、精密仪器等领域。

纳米涂层一种厚度约为人类头发千分之一的透明薄膜涂层材料。纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子，形成一层稳定的气体薄膜，避免了材料与水分子的直接接触。在PCB表面形成网状结膜，有效降低线路板及电子元器件表面能量，此时，水滴的接触角趋于最大值，PCB表面显示出超强的疏水性能。而由于表面的孔径又远小于水分子使其无法渗漏，因此形成了类似于荷叶托住水珠的防水效果。

性能：

防水、拒水、防潮气、防氧化；

形成的涂层无色、看不见，不影响主板散热性能

粘度低易操作、省药水，挥发快易干燥

性状：

无色透明、无气味液体、无机化合物、中性、无腐蚀性、环保无毒性、超低粘度、比重=1.7g/cm³；

使用方法：

清洗 选择合适的工艺方式处理 常温晾干(表干2分钟, 实干 > 2小时) 或
恒温烘烤 (50 ~150) 10分钟

注意事项：

本品为易挥发性液体，近热源或经常性开盖均会造成浪费。
主要成分为无机化合物，不能沾水或油污，更不能加水稀释，否则会影响其品质。
本品有较强的挥发性，靠近热源会加速其挥发。

储存方法：

请置于干燥温度低于25 的阴凉避光处。 有效期为1年，请在规定时间内使用。
若经常开闭瓶口，应更换小容量容器盛装以减少开盖造成的挥发和增加空气氧化变质。