

博控ZW32-12F户外真空断路器看门狗

产品名称	博控ZW32-12F户外真空断路器看门狗
公司名称	博控电气有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:博控 型号: ZW32-12F/630A-25 壳体:不锈钢
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	183-6787-9108 183-6787-9108

产品详情

概述

ZW32-12F型户外分界真空断路器（以下简称分界开关）俗称“看门狗”是我公司自主研发的一款多功能智能化装置，不但可以作为用户支线责任分界点开关使用，还可以作为变电站出线重合器使用。

产品用途

ZW32-12/630-20户外高压真空断路器（以下简称断路器）为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。断路器符合《GB/T11022 高压开关及其控制设备标准的共用技术条件》、《GB1984-89 交流断路器》《GB1985-89 交流高压隔离开关和接地开关》和DL404、IEC56等标准的有关要求。该断路器由三相支柱、机构箱组成，结构简单明了，三相支柱及电流互感器采用户外环氧树固体或硅橡胶绝缘，具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等优点；采用小型化弹簧操动机构，分合闸能耗低、机构传动输出采用主轴滑动方式，无扭力损耗，分合传动件少，可靠性高；电流互感器安装于动端出线，二次采用插拔结构，维护更换方便。装有真空灭弧室的高压真空断路器开断性能稳定可靠，具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻（<100kg）和使用寿命长等特点。

断路器采用全封闭结构，密封性能好，有防潮、防凝露性能，适应于高温潮湿地区使用。断路器的合、分闸可手动或电动操作及远方操作。可与控制器配套实现配电自动化，也可与重合控制器配合组成重合器。操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达1万次。断路器的安装方式可采用单杆或双杆座装方式。

ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备，主要用于农网和城网的10kV户外配电系统，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用；也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。

订货时需注明：

- 1、断路器型号、名称、数量；
- 2、断路器额定电压、额定电流及额定短路开断电流；
- 3、断路器外壳材料；
- 4、操作机构的操作方式（手动、电动、带遥控）、操作电流种类及额定值；
- 5、电流互感器精度等级、变比、数量；
- 6、备品、备件的名称和数量；

7、用户若有特殊要求，请在订货时说明，

8、网上所列产品价格为常规产品价格，订货时需与客服确认后再拍。

（注：产品实际外形以公司实际出库产品为准，图片资料仅供参考。）

我们以最优惠的价格和最卓越的品质提供一流的产品，欢迎广大客户择优选购