

厂家推荐遇水膨胀止水带 硫化型

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 厂家推荐遇水膨胀止水带 硫化型 |
| 公司名称 | 衡水申盛工程橡胶有限公司 |
| 价格 | 65.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:中盛 型号:齐全 规格:齐全 |
| 公司地址 | 河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧 |
| 联系电话 | 0318-2278815 15031819990 |

产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

遇水膨胀橡胶止水带物理性能

遇水膨胀橡胶止水带除具有普通橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。具有遇水膨胀功能的防水密封材料。遇水膨胀止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。遇水膨胀止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。止水效果更好。

广泛应用于人防，地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

遇水膨胀橡胶止水带的常用规格

遇水膨胀式止水带的常用规格有宽度200mm、252mm、302mm、352mm、402mm、452mm、502mm，厚度6-20mm不等。

遇水膨胀橡胶止水带的常见特点：

遇水膨胀橡胶止水带使用两种橡胶材质符合而成，遇水膨胀止水条使用天然橡胶与无机吸水剂混合而成，可以吸水膨胀；并且无污染物析出物，适用范围广。由于橡胶止水带的这些特性，在混凝土结构和橡

胶止水带结合不是很紧密的情况下，依然能起到很好的止水的作用。遇水膨胀止水带技术参数完全符合国标GB18173.2-2000的标准。

本公司还供应橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,外贴式橡胶止水带，遇水膨胀止水条，聚乙烯闭孔泡沫板，聚硫建筑密封胶，GB柔性填料等产品。

本公司产品销售热线：13081814455 0318-2994455