

遇水膨胀橡胶止水带标准规范

产品名称	遇水膨胀橡胶止水带标准规范
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:申盛 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

遇水膨胀橡胶止水带标准规范,橡胶止水带规范,遇水膨胀止水带是我公司在专业生产,欢迎来电咨询

遇水膨胀止水带不但具有普通橡胶止水带的防止,止水的性能外,还采用了特殊的一些内防水线功能,具有遇水膨胀效果的特殊的这些橡胶制成。可以增强了橡胶止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分的橡胶与普通橡胶止水带的那些物理机械性能相同,执行的是GB18173.2-2000标准。具有遇水膨胀功能的防水密封材料。

遇水膨胀橡胶止水带广泛应用于人防,地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

遇水膨胀橡胶止水带的产品性能及特点:

- 1、bw遇水膨胀橡胶止水带防水线采用遇水膨胀橡胶制成,遇水后自行膨胀、使自与混凝土接触是更紧密、止水效果更佳。
- 2、断面采用非等厚的结构,分为强力区、防水区和安装区,使其各部分受力均匀的合理。

3、在安装区增设安装的合适的孔，可使其与相邻钢筋便于他们的固定，不产生位移。施工方便，定位安装牢靠。遇水膨胀橡胶止水带适用于构筑物的合适伸缩缝、沉降缝及防震缝。

相关标准

产品执行标准：GB18173.3 - 2002《高分子防水材料 第3部分遇水膨胀橡胶》

以上是遇水膨胀橡胶止水带规范的详细信息，由衡水中盛工程橡胶有限公司自行提供，如果您对遇水膨胀橡胶止水带规范的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取遇水膨胀橡胶止水带规范的更多信息。

本公司还供应上述产品的同类产品：橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,外贴式橡胶止水带，中埋式橡胶止水带。