

遇水膨胀止水带特点|遇水膨胀止水带特点

产品名称	遇水膨胀止水带特点 遇水膨胀止水带特点
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:申盛 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

遇水膨胀止水带特点：

遇水膨胀止水带，除具有一般橡胶止水带的机能外，遇水膨胀止水带首要特点是内防水线选用遇水膨胀橡胶制成，这么遇水胀大后增强了止水带与构筑物的紧密度，使防水、止水作用非常好。遇水膨胀止水带适用于土木工程，大型水利工程，自来水厂，大型污水处理厂，管道密封、地道、涵洞、飞机跑道、给排水、水利工程和修建外挂板等混凝土工程，有杰出粘结作用。遇水膨胀止水带两边注浆管上设有防堵功用的逆止阀，浇砼时，不会堵塞出浆孔；注浆时，出浆孔出浆流通；遇水膨胀止水带方位、埋深等有必要符合规定的请求。如规划无请求，遇水膨胀止水带方位应为地点构造部位截面的中心方位，埋深应为止水钢板宽度的中心值，遇水膨胀止水带折边所形成的凹面应朝向迎水面。遇水膨胀止水带一般参照图集施工，有两种施工办法，一种直接放置在板底，选用铜丝绑扎在钢筋上，另一种是放置在钢筋夹层中，也是用铜丝绑扎。

为了使遇水膨胀止水带各部门受力均匀、公道，公司自行研发规划了遇水膨胀止水带，其断面选用了非等厚构造，分为强力区、防水区和装置区，一起伸缩孔外壁为平面，请求止水带接口对接筒便，安全可靠。遇水膨胀止水带可在现场选用热焊法或热硫化法对接，使遇水膨胀止水带搭接缝质量安全可靠。加固办法应得当、结实，焊接有必要是满焊，焊缝饱满不得漏焊。遇水膨胀止水带规划一般是不允许断开的，假如工艺杂乱又断开的，仍是参照规范请求的好。遇水膨胀止水带在装置区增设了装置孔，可是其与相邻锚固筋利便固定，不位移、易施工装置。

本公司还供应上述产品的同类产品：橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,外贴式橡胶止水

帶，中埋式橡膠止水帶。