遇水膨胀式止水带的常用规格

产品名称	遇水膨胀式止水带的常用规格
公司名称	衡水中盛工程橡胶有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水中盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

遇水膨胀橡胶止水带的参数及规格：

遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为：≥150%、≥220%、≥300%等几类。本产品适用于混凝土专用施工缝、后浇缝的止水的这部分功能。同时也适用于建筑构件拼装的接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水的这部分工程，广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利一些工程。遇水膨胀止水带是防治土木建筑构筑物的一些漏水、浸水最为理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，对已往采用其他方法无法解决的施工部位，都能广泛而容易使用。

遇水膨胀式止水带的常用规格有宽度200mm、252mm、302mm、352mm、402mm、452mm、502mm，厚度6-20mm不等，长度可按客户要求生产。

如需其他规格请与我橡胶公司技术部联系。

以上是由遇水膨胀橡胶止水带厂家专业审核编辑,如有需要请咨询韩经理电话。本公司还供应上述产品的同类产品：橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,外贴式橡胶止水带。

遇水膨胀橡胶止水带在质量管理体系的严格控制下，产品质量稳定，经政府主管部门多次监督抽查，合格品率100%。公司产品已分别用于南水北调中线京石段、广深港高铁项目，济南萧蔷机场，成都双流机场。

以上是由遇水膨胀橡胶止水带厂家专业审核编辑,如有需要请咨询韩经理电话。本公司还供应上述产品的

同类产品：橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,外贴式橡胶止水带

橡胶止水带 ， 中埋式橡胶止水带。