

BXM51-6/10K25防爆照明配电箱

产品名称	BXM51-6/10K25防爆照明配电箱
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	10.00/10
规格参数	品牌:领越防爆 型号:BXM51-6/10K25防爆照明配电箱 数量:100
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

产品详情

乐清市领越防爆电器有限公司李阳经理联系电话；18058839812

BXM51-6/10K25防爆照明配电箱产品特点

- 1.壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型，表面经高速抛清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良，表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；
- 2.内可装元件为：C65、C120、NSX、DZ47、CM1断路器及灯等，若需安装其他特殊元件，可与公司工程技术人员联系；
- 3.具有过载保护、短路保护、漏电保护、光控等功能；
- 4.本产品为复合型结构，开关腔为隔爆型，母线腔和接线腔为增安型，可根据拥护要求，对各回路进行自由组合；
- 5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表、互感器等；常规产品操作手柄材质为工程塑料，操作手柄可根据要求加装挂锁，小型断路器挂锁手柄材料为高强度铝合金；
- 6.钢管，电缆布线均可。

BXM51-6/10K25防爆照明配电箱技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0

防爆标志：Exed II BT6、Exed II CT6、DIP A20 Ta，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：60A——250A

支路数：4、6、8、10、12

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54 (IIB)、IP55 (IIC) IP65 (DIP)

防腐等级：WF1

引入口规格：G1/2 ——G3

适用电缆外径：6mm——55mm

引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出

BXM51-6/10K25防爆照明配电箱适用范围

- 1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；
2. A、 B、 C性气体环境或可燃性粉尘环境；
- 3.户内、户外(IP54、IP65*)；
- 4.温度组别：T1~T4/T5/T6；
- 5.应用于石油、工、航天、等场所。