LCZG全自动刷式Y型过滤器

产品名称	LCZG全自动刷式Y型过滤器
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	品牌:汗越阀门 型号:LCZG 公称通径:200mm
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、LCZG全自动刷式Y型过滤器产品概述

LCZG全自动刷式Y型过滤器是我公司在手摇刷式Y型过滤器的基础上改进而成的，过滤器内部刷式构造是由骨质猪鬃毛刷(与尼龙刷比具有更高强度和耐高温、耐腐蚀及耐老化的特性)或不锈钢刷等及其他不锈钢部件组成，该部件穿过过滤器盖，刷式装置安装在不锈钢滤网内部，Y型过滤器盖外装电机驱动带动刷体转动，定时的启动电机，既能从滤网上刷除微粗杂质并通过排污口排出，刷洗过程中流体不中断，不必停机和拆卸过滤器清洗滤网，该过滤器外壳为优质碳钢、铬钼钢、不锈钢及其他特殊材质壳体。

LCZG全自动刷式Y型过滤器采用高强度的楔形滤网，具有处理量大、使用寿命长、清洗效率高等特点。本机采用压差控制、定时控制自动清洗滤网。当过滤器进出口压差达到设定时间时，电动控制箱发出信号驱动电机动作，同时排污阀打开，吸附在滤网上的杂质颗粒被转动的钢丝刷刷下，随水流从排污阀排出。当过滤器进口压差恢复正常或定时器设定时间后，电机停止转动，电动排污阀关闭。整个过程中，物料不断流，实现了连续化、自动化生产。本产品特别适用于废水处理流程、钢铁厂冲渣水、电厂流程及冷却水、造纸工序及进水处理、化工生产流程及灌溉系统等场合，用以滤去水中3000-80微米粒径的各种硬质颗粒，确保系统的安全可靠运行。

二、LCZG全自动刷式Y型过滤器主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	壳　体	20#	304	304L	316
2	法　兰	WCB	304	304L	316
3	法兰盖	WCB	304	304L	316
4	滤　筒	304	304	304L	316
5	滤　网	304	304	304L	316
6	清洗刷	骨质猪鬃毛+不锈钢			
7	刷　架	304	304	304L	316
8	螺　柱	35CrMoA	304	304L	316
9	螺　母	35#	304	304L	316
10	密封件	柔性石墨、聚四氟乙烯、NBR			
11	排污阀	铜、不锈钢	CF8	CF3	CF8M

尊敬的用户！如果你需订购我厂Y型全自动清洗过滤器产品，咨询时烦请提供型号数据，公称直径、公称压力、壳体材质、滤网材质及过滤精度等，本过滤设备可以根据用户不同需求，提供不同配置的产品，咨询手机：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：http://www.guolvqic.com/Y型过滤器。

http://www.hanyuev.com/**水力控制阀**

本文转载自：http://www.guolvqic.com/content4_420.htm全自动刷式Y型过滤器