

# 天然气报警器 天然气泄漏报警器型号

产品名称	天然气报警器 天然气泄漏报警器型号
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:天然气 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报20%LEL ; 高报50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

### 天然气报警器 天然气泄漏报警器型号 可燃气体报警管理系统

天然气气体泄漏报警器可以有效的检测出可燃有毒气体的浓度，预防气体泄漏后可燃有毒气体浓度超标。天然气气体泄漏报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，可燃有毒气体探测器安装于气体易泄漏的地点，气体探测器的核心部件为内置的气体传感器，可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，可燃有毒气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时，气体报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准 )

( 咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031 )

( 天然气气体泄漏报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtbjq/164.html> )

技术参数：

检测气体：天然气

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报20%LEL；高报50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%；控制器：220V

输 出：三线制(4 ~ 20)mA；四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

使用电缆：分线式1.5mm<sup>2</sup> × 3；总线式1.5mm<sup>2</sup> × 4

传输距离： 1000m

重 量： 1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

防爆型天然气气体泄漏报警器防爆认证等级为Exd II CT6,可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。天然气气体泄漏报警器采用进口传感器，结合先进传感器数字处理系统，测量精度高，稳定性好，抗中毒，抗干扰能力强。

壁挂式天然气气体泄漏报警器可以有效的检测出可燃气体的浓度，预防天然气气体泄漏后气体浓度超标。淄博博安总结多年安装经验，制定出详细天然气气体泄漏报警器的安装方案和详细的气体泄漏报警器使用说明书，用户可根据天然气气体泄漏报警器说明书内的安装接线示意图来操作，针对气体泄漏报警器使用过程中遇到的疑难问题，可以随时拨打电话咨询我们。

