

面向全国销售多楔带，多沟带，机械压力机飞轮传动带

产品名称	面向全国销售多楔带，多沟带，机械压力机飞轮传动带
公司名称	山东伟天实业有限公司
价格	20.00/峰米
规格参数	品牌:伟天 型号:33M9750 峰距:9.4
公司地址	中国 山东 济南市市中区经四路万达广场C座1201-1203室
联系电话	86 0531 85803088 13455161385

产品详情

橡胶PM多楔带的结构特点 多楔带有成多槽带或者多沟带，多楔带是指以平带为基体，内表面排布等间距纵向40°梯形楔的环形橡胶传动带，其工作面为楔的侧面。PM多楔带是由氯丁橡胶，强力线绳，强力布层为主要材料组成，经过高温硫化后，自动调控磨削工艺制作而成。其优点：

- 1、传动功率大，空间相同时比普通V带的传动功率高30%
- 2、传动系统结构紧凑，在相同的传动功率情况下，传递装置所占空间比普通V带小25%
- 3、带体薄，柔软性。适应高速传动，带速可达40m/s
- 4、具有耐热，耐油，耐磨，使用伸长率小，寿命长。 PM多楔带表示方法：
45PM10500（40表示楔数，PM表示型号，有时候也用M表示，10500表示有效长度）

橡胶PM多楔带的技术性能参数： 1、PM多楔带长度生产范围：1500-18000mm

2、PM多楔带楔数生产范围;5-46峰 3、PM多楔带线速度最大能达到35-40m/s

4、PM多楔带使用环境条件：-40 -120 ，相对湿度45%-95%

5、PM多楔带轮最少有效直径推荐值是180mm 6、PM多楔带带长的极限偏差小于带长的±0.2%-0.4%

橡胶PM多楔带的使用维护和保养： 1、PM多楔带的保存

1)、皮带储存时，库房温度宜保持在-15 -40 之间，相对湿度宜保持在50%-80%之间。 2)、在储存和运输期间，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类及有机溶剂等物质接触，以免腐蚀橡胶，造成皮带早期老化。 3)、正确摆放，避免相互超负荷挤压而使其强制曲折变形，防止机械损伤，不得小于直径180弯曲和挤压。

4)、要将皮带平挂在支架上或者平整放在货架上，不得直接至于潮湿的地面上 2、PM皮带安装与张紧

1)、安装皮带时，切勿用工具硬撬强制安装 2)、皮带安装时，应检查传动系统，传动轴与传动轮是否垂直，传动轴之间是否平行，传动轮是否在同一平面上，如果不是，应当及时矫正。 3)、调整皮带张紧力时，需计算带与轮吻合角度和负载量大小，准确的调整张紧装置，在缓和转动中施加张力

4)、带轮表面粗糙度应在Ra1.6-Ra3.2范围内。 3、保持PM皮带与带轮干净

1)、皮带的使用温度范围为：-40 -120 2)、请勿沾染油脂或其他化学品于皮带上。

3)、带轮应在锈蚀出去后使用 4)、皮带和带轮应保持干净，不得沾有油和水

4、影响皮带的使用寿命： 1)、皮带长时间疲劳作业 2)皮带维护和保养不妥

3) 皮带超负荷长时间工作 4) 皮带磨损超过2/3以上建议更换皮带