

批发法兰夹SAE 彩锌对开法兰夹 碳钢法兰夹

产品名称	批发法兰夹SAE 彩锌对开法兰夹 碳钢法兰夹
公司名称	上海林耐流体设备有限公司松江分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海 上海市松江区 松汇中路1022号
联系电话	021-63601799 13585656698

产品详情

如何联系我们：

手机：15002171477 许经理

QQ：357377227

网址：<http://www.shlinnai.1688.com/>

地址：上海市松江区松汇中路493号

法兰是一种盘状零件，在管道工程中最为常见，法兰都是成对及与阀门上的配套法兰使用的。在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。

水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等；也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等金属材料包裹起来制成的金属包垫片；

还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于120 的场合；石

棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃，对油类温度低于350℃，压力低于5MPa的场合，对于一般的腐蚀性介质，最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度较高。

低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。

公司介绍：

上海林耐流体设备有限公司是高压油管、金属软管、液压接头、不锈钢管件、不锈钢冲压弯头、不锈钢卡套接头、不锈钢球阀、不锈钢法兰、补偿器、铁氟龙管、树脂管、测压管、管夹、液压快速接头、测压接头、高压球阀、不锈钢快速接头、不锈钢针形阀、液压卡套接头、铜球阀等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在上海市松江区松汇中路493号,上海林耐流体设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海林耐流体设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海林耐流体设备有限公司参观、指导和业务洽谈。