

供应新标准门卷帘耐火试验试验机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 供应新标准门卷帘耐火试验试验机 |
| 公司名称 | 东莞市大显自动化仪器设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大显 型号:DX8373 符合标准:GB/T7633 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园 |
| 联系电话 | 0769-33221621 13450023619 |

产品详情

符合GB/T7633标准门、卷帘耐火试验试验机（门和卷帘耐火试验炉）

- 1、适用范围：适用于建筑用有樘门无樘门和卷帘的耐火性能试验,通过试验确定其耐火限。
- 2、符合标准：符合GB/T7633《门和卷帘的耐火试验方法》以及ISO3008《整樘门和卷帘的耐火试验》
- 3、技术指标：1、工作电压：交流380v ± 10% 50hz；用电功率：3kw
- 2、炉压测量范围：0-100pa 测量精度：± 3pa
- 3、空气流量：0-50m3/min 测量精度：± 0.5 m3/min
- 4、燃烧气源：丙烷、液化气，纯度95%以上（用户自备）
- 5、燃气流量：0-100l/min 测量精度：2.5级
- 6、气罐容量：50kg × 6.7、试件背火面辐射热测量范围：0 ~ 10w/cm2；
- 8、炉内压力测量范围：室内气压 ± 150mpa；
- 9、试验温度：程序升温 15min 室温 ~ 718 ， 30min 室温 ~ 821 ， 60min 室温 ~ 925 ， 90min 室温 ~ 986 ， 120min 室温 ~ 1029 ；
- 10、炉内温度：± 15 ；
- 11、试件内部温度：± 10 ；
- 12、试件背火温度：± 4 ；
- 13、测温传感器：a、铠装铂铑铂s值热电偶 精度等级：ii级
b、铠装镍铬镍硅k值热电偶 精度等级：ii级
- 14、计时范围：0-120min 计时精度：< ± 1s
- 15、试验外样尺寸：宽*高>（2000*2500）mm（特殊规格用户可订做）。
- 16、微电脑控制，计算机操作；
- 17、高压电子点火；生产各种质检仪器试验设备、常规检测仪器、温度类检测仪器系列、通用检测系列、燃烧试验设试机、橡胶塑料测试机、各类夹具试验机、光学检测仪器系列、拉力试验机、恒温恒湿试验机、万能光学试验机、电线电缆试验机、防火阻燃试验机、符合各类检验标准检验机、插头插座检验机、烤箱，试验箱，拉力机。耐磨机，适用于是：电线电缆、塑胶、橡胶、鞋材、皮革、金属、建材、纺织、包装、胶袋、玩具、自行车行业；产品符合UL、CSA、VDE、CCC、GB、ASTM、JIS、ISO、BS、SATRA、CIE、ANSI、EN、DIN等试验标准。