不锈钢防爆配电箱

产品名称	不锈钢防爆配电箱
公司名称	上海升羿防爆电器有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:上海升羿防爆 型号:SEBXMD
公司地址	青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层S区273室
联系电话	0577-61736375 18167381057

产品详情

不锈钢防爆配电箱

室内挂式防爆配电箱 不锈钢防爆配电箱

1、防爆配电箱IIC是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常

运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某

些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

2、防爆配电箱IIC防爆配电箱的用途：合理的分配电能，方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级，能直观的显示电路的导通状态。便于管理

，当发生电路故障时有利于检修。

3、随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展，配电箱的使用越来越广泛，品种越来越多。可根据客户要

求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表

等，外可配挂锁金属手柄。

防爆配电箱IIC适用范围

不锈钢防爆配电箱

适用于温度组别为T1～T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

用于照明或动力线路的电源配电。

不锈钢防爆配电箱

防爆配电箱IIC产品特点

1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；

2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。

3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，防爆动力配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷

塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。生产与定做指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。

4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、DZ158

、NM1、CM1等。使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。

5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6、具体功能及外形可根据用户要求特制。

7×24服务热线：18167381057

总部地址：乐清市柳市镇前西垟村

电话：0577-61728538