

# 山东GGD型交流低压配电柜型号

产品名称	山东GGD型交流低压配电柜型号
公司名称	山东安高电气设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:山东安高电气 型号:GGD
公司地址	中国 山东 济南市 高新区齐鲁软件园大厦A座
联系电话	053188021977 13356655317

## 产品详情

GGD型交流低压配电柜用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ，额定工作电压380V，额定工作电流至3150A的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜，产品具有分段能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》等标准。

本公司生产的GGD型交流低压配电柜已通过国家强制性产品认证。

### 产品型号及含义

#### 正常使用环境条件

- 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。
- 2、户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000mm.
- 3、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不得超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
- 4、设备安装时与垂直面的倾斜不超过5度。
- 5、设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电气元件受腐蚀的场所。
- 6、用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。

## 主要技术参数

??	?????V?	?????V?			?????????kA?	??????????1s? (kA)	???????????
		A	B	C			
GGD1	380	1000	600?630?	400	15	15	30
GGD2	380	1500?1600?	1000		30	30	60
GGD3	380	3150	2500	2000	50	50	105

## 结构特点

GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，够家用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货，以保证柜体的精度和质量。

配电规定零部件按模块原理设计，并有20mm模的安装孔，通用系数高。可以使工厂实现预生产，既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。

?????	A	A	A	A
GGD-06	600	600	450	556
GGD-06G	600	600	450	756
GGD-08	800	800	650	556
GGD-08G	800	800	650	756

GGD-10	1000	600	850	556
GGD-10G	1000	800	850	756
GGD-12	1200	800	1050	756

### 外形示意图

GGD交流低压配电柜外形示意图.jpg

### 安装示意图

GGD交流低压配电柜安装示意图.jpg

山东安高电气设备有限公司 手机号：18678897079 座机：0531-88021977 0531-67809559  
400-600-5891 邮箱：[2968581340@qq.com](mailto:2968581340@qq.com) QQ：2968581340 公司传真：0531-88060448  
公司网址：[www.sdangao.com](http://www.sdangao.com)