

# 格瑞德防火阀，格瑞德排烟防火阀，远控排烟防火阀，防火风口

产品名称	格瑞德防火阀，格瑞德排烟防火阀，远控排烟防火阀，防火风口
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:1000*630 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

## 产品详情

格瑞德防火阀，格瑞德排烟防火阀，远控排烟防火阀，防火风口

防火阀反边时，翻边应空出不少于 6 mm 的容量，反边不可遮盖住地脚螺丝孔，咬口边要用剪刀开展倒圆角或闭角，不开裂，防火阀造成圆弧状反边。假如反边四角发生裂痕，应选用焊锡丝或密封胶添充，防止防火阀通风防火阀家具板薄厚低于 1 . 2 mm 时，可選用协作角或按扣式压槽，超出 1 . 2 mm 选用电焊焊接。

防火阀的功用是，当废气温度做到 280 时，大家早已基本上撤出，这时烟尘早已起火，并选用的钢全自动生产制造而成。关掉高品质的无缝管闸阀。

防火阀单面百叶窗帘式通风孔，单面百叶窗帘式通风孔管路越过防火防火阀室的隔断墙；管路越过自然通风，洁净空调机房及其关键屋子或火灾事故风险性高的屋子的隔断墙和混凝土楼板；在每一个楼房的竖直风管和水准风管的交汇处的水准管段；管路越过伸缩缝的两边。

防火阀板表层应平整，厚薄应均匀，不可以发生凹凸或压伤状况，而且防火阀不可以发生间隙、沙孔、结痂、刺、锈蚀等状况。常用原材料的薄厚要符合规定。排烟道防火阀糟钢

应留意等型、均匀、不应该有空隙、汽泡、窝孔及它对品质有危害的缺陷，防火阀应留意现阶段角钢存有不等边的状况。

防火阀很早以前就知道工程项目图纸会审记录。工程建设、构造、电器设备、暖卫工程图纸中的管道施工、坐标、建筑标高、防火阀正中间跨线式等问题早已有解决方案。防火阀原材料外表的油迹应清洗整洁，避免锈蚀或氢氧化物落在原料表层造成部分腐蚀。防火阀须有单独的制造场地，为能够更好地防止毁坏热镀锌板外界的防护膜，防火阀办公环境铺设实木板或橡胶板，维持地方清理。

对防火阀开展了防火阀技术交底，对防火阀制作的规格型号、选用的技术标准、插孔和法兰联接方法防火阀建立。而且防火阀早已做到了建设工程旁站监理的纪录。依据防火阀的长边规格型号，开展适宜的原料挑选。依据防火阀适度的工程建筑施工放样开展制做。

依据送风口的种类，排烟防火阀设定为开与关或常闭。当设定常闭送风口时，排烟系统管道上设定开与关排烟防火阀。当排烟防火阀设定一般常开启式出风口时，排烟系统管道上设定常闭排烟防火阀。当配有常闭专用型防火排烟防火阀送风口时，排烟系统立管不设排烟防火阀。排烟防火阀机械设备排烟系统的别墅地下室应考虑到进气口设备。选用机械设备进气系统时，离心风机进气口应该设定 70 的带熔断丝的排烟防火阀。

1、排烟防火阀针对机械设备充压气体供货系统软件，可在充压风机的进气口上安装一个 70 的带熔断丝的排烟防火阀，以避免清新空气通道遭受火灾事故和浓烟的危害，并将浓烟传至木地板上。排烟风机的主进气口应设定排烟防火阀，当排烟系统温度超出 280 时，排烟防火阀自行关掉，并与排烟风机互锁。

2、当排烟防火阀关掉时，离心风机将停止运行。排风扇理应能在 280 下持续工作中 30 分钟，必须留意的是，排烟防火阀安装在排烟风机的前后左右，应依据详细情况灵便明确。以别墅地下室排风系统为例子。

3、当排烟防火阀别墅地下室仅有一层，烟尘根据竖直风道排出到户外时，排烟防火阀应安装在排烟风机的进风道上。当别墅地下室在二层或二层以上，且各层同用一个排烟竖井时，各层的排烟防火阀应安装在排烟风机的出入口负责人上，即挨近排烟竖井一侧。

无论排烟防火阀是竖直布局的过道排风系统或是水准布局的屋子排风系统，排烟防火阀排烟系统立管与竖直风道的接头处应设定一个能在 280 全自动关上的排烟防火阀。排烟防火阀设定为开与关或常闭。排烟防火阀针对屋子排风系统，当一个疏散出口的排油烟管道上配有好几个防烟分区送风口时，应在疏散出口的主管道上设定开与关排烟防火阀，并在每一个防烟分区的立管上设定常闭送风口或排烟阀。

