

保暖柜fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm)

产品名称	保暖柜fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69918.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保暖柜fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm)公司说明：

北京福意电器有限公司凭借长期积累的优势，公司对产品不断的开发创新，博取众家之长，追求内外兼优。产品选用品牌压缩机及名优配件，由于其合理的设计和精心的制造工艺，经过严格的测试和检验，因此产品具有制冷迅速、制冷效率高、低能耗、低噪声、性能可靠、经久耐用等优点。

保暖柜fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm)使用说明：

保暖柜fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm)参数：

层流手术室的环境管理 层流手术室是指采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度使之适于各类手术的要求。层流手术室的应用能够为手术操作创作一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，从而极大降低手术感染率，保证患者在术后得到更好的恢复。层流手术室 1、保证空气的洁净度 层流手术室的日常管理关键在于保持空气的洁净度，而导致手术室空气污染的主要原因在于人员和物品的频繁进出。因此，手术室的环境管理应做到：保持手术室物品相对固定，减少工作人员进出次数；常规用的手术耗材、液体等，均在玻璃墙柜中分类，分规格摆放，标识清楚，位置固定，用后及时补充，并设人负责检查并登记；手术过程中应保持前后门关闭，减少门窗的频繁开关，避免非洁净空气进入，导致手术室空气污染。 2、强化清洁管理 层流手术室的清洁工作也是确保手术室洁净度的重要因素。在进行手术室清洁工作时应该注意：在净化空调运行的情况下采用湿式清扫；每天手术前后定期消毒擦拭影灯、手术床、器械车、壁柜表面以及手术室地面；各级别手术间均应采用用拖布和抹布，抹布使用后用消毒液浸泡，晾干备用；手术结束后，器械护士将污染器械和敷料置

于污物车上，由污物通道运出，减少地面污染，减少污物在室内停留的时间；每周冲洗出风口过滤网及初效过滤网，每1-2年更换中效、优良过滤网，以确保尘埃过滤效果。层流手术室层流手术室是当前医疗机构常见医疗设施之一，而良好的环境管理是手术室发挥正常作用的关键。因此，做好层流手术室工程设计建设并不代表就可以一劳永逸，医疗机构还应该重视层流手术室的环境管理。

保暖柜fyl-ys-151l(595 × 570 × 865mm)