

【保温柜(嵌入式)138L/220V/85W

产品名称	【保温柜(嵌入式)138L/220V/85W
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79864.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

【保温柜(嵌入式)138L/220V/85W公司说明：

福意联公司将恪守“以德敬人、以诚立人”的企业，为目标客户提供优良、全程、的售后，是顾客得到优良大增值，与顾客共创双赢。我们需要不断创新，保持与优异同步，不断吸取优良，制造全新理念的产品售后于社会。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

【保温柜(嵌入式)138L/220V/85W使用说明：

【保温柜(嵌入式)138L/220V/85W参数：

手术室净化是医院手术室日常管理工作内容之一，净化效果的好坏关系到手术操作的成败。为了验证手术室净化效果如何，医院需每月通过平板暴露法对手术室进行空气采样监测，具体如下。手术室净化

- 1、采样前准备 优良，非层流手术室的准备。操作前需对手术室进行彻底消毒，并且在采样前关好手术室门窗，在人走动的情况下，静置10分钟后再进行采样。
- 第二，层流手术室。采样前要确保手术室净化系统运行15分钟，其他洁净系统运行40分钟，并确保室内人才可进行采样。
- 第三，采样人员准备。采样人员必须要穿菌工作服，且人数不能过2人。
- 第四，采样培养皿的准备。培养皿必须经过对照试验后才能使用。

2、采样测点 优良，非洁净手术室采样测点。若手术室内面积不过30m²，则需选择对角线一点、两端距墙1米点。若手术室面积大于30m²，则需选择东西南北中5个测点，四周测点均距离墙1米。

第二，洁净手术室。万级手术室需取手术区3点，周边区4点；千级手术室需取手术区3点，周边区6点；百级手术室需取手术区5点，周边区8点。

3、采样方法 将直径9Cm的普通琼脂平板放在手术间内各采样点，距离地面1.5米；将平板盖打开，扣放在平板旁；非层流手术室需暴露15分钟，层流手术室需暴露30分钟；暴露足够时间后，盖好平板盖立即送检。 4、采样过程控制 为了确保采样的准确性，采样过程中需控制以下要点：采样应该在手术室处于清洁、静止、密闭的状态下进行；培养皿放置妥当后，人员应该迅速离开；采样过程中禁止人员进入，且确保手术室门处于关闭状态；采样时间必须要严格按照标准。手术室净化 手术室净化效果监测是医院控制洁净手术室清洁程度的重要手段，的监测结果有助于管理人员合理使用手术室净化空调系统。除此之外，空气净化效果监测也可用来检验手术室净化工程的成败，对净化工程的改进有积极的促进意义。

【保温柜(嵌入式)138L/220V/85W