

代理销售西门子160KW变频器

产品名称	代理销售西门子160KW变频器
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6SE6440-2UD41-6GB1 2:7
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

代理销售西门子160KW变频器 代理销售西门子160KW变频器 代理销售西门子160KW变频器
西门子MM440变频器不带滤波器160KW 380-480V 6SE6440-2UD41-6GB1
MICROMASTER西门子440不带滤波器3AC380-480V/6SE6440-2UD41-6GB1 MM440-160K/3
6SE6440-2UD41-6GB1 160 200 354.0 370 GX 6SE6440-2UD41-6GB1 MICROMASTER
440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 160 KW 过载 136%, 用于
57S, 160% 3 S 平方转矩, 额定输出功率, 200 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度
0 - +40 , 不带 AOP/BOP; 联系人: 黄世鹏 (销售经理) 工作 QQ: 649426281
联系电话: 18701852718 工作微信: 18701852718 产品图片: 上海地友自动化设备有限公司本
着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针, 致力于工业自动化控制领域的产品开发
、工程配套和系统集成, 拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量, 尤其以 PLC 复
杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特
长, 几年来, 上海地友自动化设备有限公司在与德国
SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中, 建立了良好的相互协作关系。 主要优势产品
西门子: S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20
、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM 系列变频器。 6SE6440-2UD41-6GB1
相似图像 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10%
47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 160 KW 过载 136%, 用于 57S, 160% 3 S
平方转矩, 额定输出功率, 200 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 0 - +40
, 不带 AOP/BOP 列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 PDF
格式的数据表 下载 服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载 产品 商品编号 (市售编号)
6SE6440-2UD41-6GB1 产品说明 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC 380-480V +10/-10%
47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 160 KW 过载 136%, 用于 57S, 160% 3 S
平方转矩, 额定输出功率, 200 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 0 - +40
, 不带 AOP/BOP 产品家族 订货数据总览 产品生命周期 (PLM) PM300: 有效产品 价格数据 价格组 /
总部价格组 IB / 列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无
交付信息 出口管制规定 AL: N / ECCN: EAR99H 工厂生产时间 8 天 净重 (Kg) 174.0 Kg 产品尺寸 (W x L x
H) 未提供 包装尺寸 未提供 包装尺寸单位的测量 未提供 数量单位 1 件 包装数量 未提供 其他产品信息

EAN 未提供 UPC 未提供 商品代码 85044097 LKZ_FDB/ CatalogID DA51-K 产品组 9826 原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性 产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类
eClass 5.1 27-02-31-01 UNSPSC 15 39-12-20-01 | 捆绑销售： 6SE6400-0BP00-0AA1 MICROMASTER 4
BASIC OPERATOR PANEL (BOP) 6SE6440-2UD41-3GB1 MICROMASTER 440, 不带滤波器, 3AC
380-480V +10/-10% 47-63Hz, 恒转矩, 额定输出功率, 132 KW 过载 136%, 用于 57S, 160% 3 S
平方转矩, 额定输出功率, 160 KW 1533 x 326 x 545 (H x W x D), 防护等级 IP20, 环境温度 0 - +40
, 不带 AOP/BOP 6SL3202-0AE16-1CA0 SINAMICS Output reactor FOR POWER MODULES FSA1
3AC 380V-480V 6,1 A 6SL3203-0CE13-2AA0 SINAMICS LINE REACTOR 380-480V 3AC 47-63HZ I_LN =
4,0A STANDALONE 6SL3210-1KE22-6UB1 SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150%
OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI,
2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL
OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERNAL 24V 订货数据总览 订货数据 比较 更多动作
产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格 ALT-SS150 | 100325106 ALT-SS150 - 保护套管150 mm,
V4A 不锈钢, G $\frac{1}{2}$ ", PN16, LW7 显示价格 AQB21.2 | 100325117 AQB21.2 -
空气差压传感器顶部导轨安装支架 显示价格 AQF3100 | 100325121 AQF3100 -
外部墙体安装防护罩 显示价格 AQF3101 | 100325122 AQF3101 - 湿度传感器过滤帽
显示价格 AQF4150 | 100325123 AQF4150 - 可互换测量探头, 带标定证书 显示价格
AQM63.0 | 100325126 AQM63.0 - 安装法兰, 插深可调 显示价格 ARC466890660 |
100325129 ARC466890660 - 适配器 显示价格 ARG22.1 | 100325132 ARG22.1 -
转换安装配套器件 显示价格 ARG22.2 | 100325133 ARG22.2 - 开孔铝条 显示价格
ARG86.3 | 100325142 ARG86.3 - QAH11..电缆固定转换头 最大的系统可用性和数据安全性
高质量的工业设计, 防震, 抗冲击的硬盘支架独特设计 板载 RAID 控制器或扩展的 RAID 1)
支持热插拔 SAS 控制器 1) (PCIe x8) 支持 1TB SAS 硬盘 坚固的大容量存储器—例如: 240GB
固态硬盘 支持容错 ECC 内存 可保持数据存储器, 用于电源故障后的过程数据保存
冗余电源支持 (热插拔) 1) 得益于可绑定的两个千兆以太网连接实现通讯冗余 通过英特尔 AMT
2) 技术和 SIMATIC IPC 远程管理工具可实现安全远程访问 节能的工业控制计算机平台
使用移动处理器减少能耗 Wake-on-LAN 功能可实现通过网络, 从中控室远程定时启
动工业计算机, 典型应用: 周末关机 IPC627D IPC827D IPC677D 风扇电源 120/230 V AC 电源输入
扩展插槽: 2 个 PCI, 可选 1 个 PCI 和 1 个 PCIe x16 电源开关 PROFIBUS/MPI 2 个千兆以太网, 4 个 USB
3.0 DP 口输出 1 x DVI-D COM1 开 / 关 按钮 扩展插槽: 3 x PCI, 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x16 1 个 PROFINET
(3 端口, 可选) 4 个操作状态 / 诊断 指示灯 1 x USB 3.0 安装深度约为 112 mm 16 SIMATIC IPCs
高性能, 有吸引力的价格 西门子工控机 SIMATIC IPC347E 为用户提供了进入西门子工
控机世界最理想的通道之一。新的 19 英寸机架式工控机拥
有结实的全钢外壳, 特别适用于普通办公电脑无法达到的更
加稳定性需求的任务。这些任务包括可视化、数据采集、管
理和存储, 以及测量和测试等。例如, 应用于建筑或过程自
动化、物流、邮购业务、医学工程等领域。通过选择不同的
处理器、内存、光驱和操作系统可以获得不同配置。SIMATIC IPC347E: 用户受益 •
极有吸引力的价格实现工业功能 • 实现可视化和 SCADA 应用程序的理想方案 •
与办公电脑相比明显提高系统可用性 SIMATIC IPC347E 亮点 第四代英特尔酷睿处理器
基于灰尘过滤网 (可无工具更换) 和超压通风设计, 不需要做额外的防尘工作 内存可拓展到16G
前面板有锁匙设计 前置USB接口(可通过前面板锁定防止对U盘恶意操作)
支持机架式安装和塔式安装 SIMATIC 工业 PCs 基本特点 SIMATIC IPC3000 SMART
坚固的金属外壳设计, 高性价比的工控机产品 IPC347E Rack PC —
坚固的金属外壳设计, 高性价比的工控机产品 操作系统 (预安装并激活) Win7 旗舰版
多语言, 64-位, SP1 处理器 英特尔奔腾双核处理器G3260(3M缓存, 3.3GHz);
英特尔第四代酷睿四核处理器i5-4570S(6M 缓存, 3.60 GHz) 硬盘 500 GB; 1 TB 500 GB; 1 TB, 2 x 1 TB
内部/可移动硬盘支架: 500 GB; 1 TB; 2 x 1 TB; 网络接口 (板载)
2个以太网接口 (RJ45, 10/100/1000Mbit/s) 1 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 扩展插槽
4个PCI, 1个PCIex1 2.0, 1个PCIex8 (2信道) 2.0, 1个PCIex16 2.0 长期可用性 供货周期 至少1年 至少

1.5 年 维修和备品备件 约为1年 额外 3 年 工业兼容性 冲击 / 震动 约 1 g / 0.2 g 1 g / 0.2 g
工作期间环境温度(CPU不降频) 5...40 °C 5...40 °C 提高系统可用性 诊断软件 – SIMATIC IPC
DiagMonitor 远程访问 – – Intel AMT 9.0 (for Core i5, Core i7) / 备份软件 – SIMATIC IPC Image &
Partition Creator 17 如果客户对工控机产品有更高要求, 西门子提供一款高性价比的工控机产品
-SIMATIC IPC547E: SIMATIC IPC547E 提供 19 寸 4U 标准机箱, 具有强大功能和
灵活的扩展性, 非常适合作为工业领域的工作站和服务器来
执行大数据量的快速并行处理。例如, 在工业图像处理, 过
程可视化, 数据采集和处理等方面可以广泛应用。工业图像
处理快速并行处理大量数据的工业图像处理过程可视化、数据采集和处理。除性能较高之外, SIMATIC
IPC547E 的高系统 可用性也给用户带来很好的应用体验。有效避免故障发生,
保证机器连续运行。为了在控制室中有更好的监控效果, 一台 IPC547E 可以同时连接五个显示器。
SIMATIC IPC547E: 用户受益 • 提供最高性能和超快系统响应速度 • 极高的系统可用性和数据安全
• 高速数据传输和冗余功能 • 通过英特尔 AMT 实现远程维护和更新 •
通过网络唤醒功能实现目标主机的远程唤醒 SIMATIC IPC547E 产品亮点: 第四代英特尔酷睿处理器 (最高配置 i7, 4 核 8 线程) 板载英特尔 HD4600 显卡 内存可扩展至 32 GB DDR3 板载 RAID
控制器, 可用三块硬盘配置 RAID5, 支持热插拔
安装, 西门子提供硬盘滑轨安装, 还可另外选择热备硬盘 240 GB 固态硬盘 (SATA 2.5") 可选
冗余电源 (支持热插拔) 前置 LED 指示灯实现有效自诊断
通过板载显卡或可选的独立显卡实现多屏显示, 最多可连接 5 个显示器 11 个 USB 接口
通过网络唤醒功能实现目标主机的远程唤醒 IPC547E – Rack PCs 短款机箱 —
高性价比, 且更小的安装空间 IPC547E – Rack PC – 最高性能, 提供有吸引力的价格 Windows 7 Ultimate
(32 bit/64 bit) Windows 7 Ultimate (32 bit/64 bit); Windows Server 2008 / 2012 R2 (64 bit) "Intel Pentium Dual Core
G3420 – 3.2 GHz Celeron G1820 – 2.7 GHz" Intel Core i7-4770S – 3.1 GHz (3.9 GHz) Core i5-4570S – 2.9
GHz (3.6 GHz) Pentium Dual Core G3420 – 3.2 GHz 硬盘 500 GB; 1 TB 500 GB; 1 TB, 2 x 1 TB
内部/可移动硬盘支架: 500 GB; 1 TB; 2 x 1 TB; SSD 240 GB; RAID1: HDD; RAID5: HDD 网络接口 (板载)
2个以太网接口 (RJ45, 10/100/1000Mbit/s) 1 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 4 x PCI, 2 x PCIe x 16, 1 x
PCIe x 8 4 x PCI, 2 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 8 供货周期 至少1年 至少 1.5 年 维修和备品备件 约为1年 额外 3
年 冲击 / 震动 约 1 g / 0.2 g 1 g / 0.2 g 工作期间环境温度(CPU不降频) 5...40 °C 5...40 °C 诊断软件 –
SIMATIC IPC DiagMonitor 远程访问 – – Intel AMT 9.0 (for Core i5, Core i7) / 且通过 SIMATIC IPC
Remote Manager实现 备份软件 – SIMATIC IPC Image & Partition Creator IPC547E 的特点 通过配置热备
硬盘和 RAID1 或 RAID5 实现最高 数据可用性 通过冗余电源配置提高系 统可用性
提供两种不同尺寸的机箱 (安装深度分别是356mm 和 446mm), 节省机架式 安装空间 18
对于分布式操作概念, 西门子提供两种不同的设备平台: SIMATIC IFP(工业显示器) 和 SIMATIC ITC(
工业瘦客户机), SIMATIC ITC可用来实现客户机-服务器结构的分布式解决方案。SIMATIC IFP —
快速响应时间 SIMATIC IFP 有以下几种版本: 宽屏 12", 15", 19" 和 22" 的设备, 是否带触摸功能可选; 15"
触摸 / 按键设备; 带前置 USB 接口 和多点触屏设备。与主机之间的连接距离最远不超过 30 米,
如果通过以太网连接则无距离限制。SIMATIC IFP 为曲线显示等应用提供快速响应时间, 具有整机 IP65
防护等级的机型也同样 提供。用户受益 • 一次性压铸的铝质前面板可保证 24 小时连续运行, 即
使在高温、振动、冲击和电磁兼容性要求的场合 •
嵌入式安装方式, 亦支持安装在支架控制柜外部, 达到 IP65 防护等级 •
高分辨率宽屏显示, 可视范围广 • 使用标准组件: - DP/ DVI 和 USB 可扩展至 30
米距离, 通过以太网连接 主机无距离限制。 - 长期的可用性 SIMATIC IFP工业显示器:
siemens.com/simatic-ifp SIMATIC ITC工业瘦客户机: siemens.com/simatic-itc SIMATIC
IFP (工业显示器) 和 SIMATIC ITC (工业瘦客户机) 分布式操作 工业瘦客户机 全防护瘦客户机
工业显示器 全防护工业显示器 尺寸 12" 到 22" (16:9) 15" (4:3) 12" 到 22" (16:9) 19" (16:9) 操作面板类型
单点触摸屏 (覆膜前面板) 单点触摸屏 (覆膜前面板) 带按键, 单点触屏 (覆膜前面
板), 多点触屏 (玻璃前面板) 多点触屏 (玻璃前面板) 连接方式 以太网 (RJ45; CAT6; TCP/IP) DVI /
DP / USB 以太网 (RJ45; CAT6; TCP/IP) 连接距离 通过以太网 (LAN/TCP/IP)无距离限制 DP (15 m), DVI,
USB (最长 30 m) 通过 Ethernet (LAN/TCP/IP)连接 无距离限制 通讯协议 Citrix, RDP, VNC, WinCC OA, Web
browser, JAVA, SINUMERIK, WinCC Sm@rtserver – 一台服务器连接操作设备数量 1 到 n (可显示不同画面)
可连接多至4 台显示器 (复制或扩展) 一台操作面板连接服务器数量 1 到 n 1 安装方式 嵌入式

支持机械臂或者立式支架 嵌入式 支持机械臂或者立式支架 防护等级 前面板IP65，后面板 IP20
整机IP65 前面板IP65，后面板 IP20 整机IP65 SIMATIC ITC 工业瘦客户机 -

实现成本优化且灵活的客户机 - 服务器架构 SIMATIC ITC

是强大的操作终端，具有高分辨率、宽屏和触摸 功能，屏幕尺寸有 12", 15", 19", 和 22"。SIMATIC ITC
易于应用，例如可以轻松实现分布式解决方案的客户端 - 服务器架

构，可以灵活实现从机器监控到连接控制系统 (SCADA) 和数 值控制功能之间的切换。SIMATIC ITC
通过工业以太网与服务 器连接不受任何距离限制。SIMATIC ITC 支持不同通讯协议，

因此可以实现高度灵活解决方案并实现与其他系统的高速通讯。SIMATIC ITC 提供防爆产品和 IP65
防护等级产品。 显示价格