

户外降温除尘 大功率加湿工业扇 租赁

产品名称	户外降温除尘 大功率加湿工业扇 租赁
公司名称	戚墅堰区万都义乌季时合户外用品店
价格	650.00/台
规格参数	品牌:唐屋良品 型号:升降款
公司地址	江苏 常州市天宁区 东方西路88号
联系电话	051985335987 13951222808

产品详情

喷雾风扇

喷雾空调是利用先进的离心式二次雾化原理，使水在旋转碟和雾粒喷散装置作用下，利用离心力产生超微小的雾滴小于10微米，因此极大地提高了蒸发表面积；雾滴通过强力风扇吹出气流，极大地提高了液体表面风速，加快气体分子的扩散，因此水的蒸发量大大提高。在水的蒸发过程中吸收热量，降低温度，同时可以提高空气相对湿度，减少粉尘，净化空气。

雾化细、射程远，不会有水滴弄湿物品。无须高压及喷咀，对水质没有要求。维护简单，使用方便。

产品特点：1、无高压——离心式二次雾化设计

2、无喷咀——免维护 3、降温快——启动立刻降温

4、耗电省——连续使用5小时才仅耗1度电 5、机动强——车轮底座、单台独立使用杭州酒店喷雾

风扇、酒店喷雾风扇、宾馆喷雾风扇、咖啡厅喷雾风扇、公共场所喷雾风扇、体育场喷雾风扇、露天餐

饮喷雾风扇、大棚种植喷雾风

喷雾风扇应用功能：1、降温：户外餐厅、娱乐场所、公共汽车站、火车站、候车室、旅馆、工作场所、装载码头以及动物园等场所。

2、镇压灰尘：移动大气，处理垃圾废物等。主要在农场，矿厂等控制污染，排除臭气等。

3、增加湿度：用于纺织厂、棉絮仓库、公园、温室、试验室、面粉加工厂等。

4、农业

：用于家禽农庄、蘑菇培植场、马戏竞技场、鸟舍、狗窝及动物喂养场。能使环境相当舒适。提高各种家禽的生长，繁殖及产业。

5、特殊使用场所：花园、动物园、购物中心、展览会、电影院、喷水池等用于创造各种雾气。

规格参数：1、风扇直径: 650mm (26英寸) 2、高度：1700mm 到2000mm范围内可调整

3、风扇摆角：90度范围内自动摆头 4、倾斜角度：30度 5、可用范围：30-50平方米 6、水箱容量：30升

7、水量持续使用时间：7小时 8、自来水供给：可使用自来水直接供给 9、降温：4-8度
10、无水重量：26.5公斤 11、含水重量：62公斤 12、介电强度：1500V，50/60

一：产品参数：1：型号：PW-001 PW-002 PW-003 PW-004 PW-005：名称：离心式降温喷雾风扇
3：组装尺寸：1800mmX750mmX500mm 4：风扇规格：750MM 5：电压：220V/50Hz 6：功率：260W
7：风量：138m³/min 8：雾粒大小：<10 μm 9：摇头距离：90自动摇头 10：有效距离：8-15m
11：喷雾量：通过水阀可调节喷雾量大小 12：降温范围：4 -8 13：风叶材质：铝质风叶
14：风机档位：3档风速可调 15：水箱容量：41L 16：重量：28kg 二：产品特点：离心式降温喷雾风扇是我公司在吸收国内外先进技术的基础上，经过多年不断试验和改进而生产的一种高效环保型喷雾降温设备。本设备用简捷的方式实现了良好的通风、加湿、降温功能；具有结构简单、方便耐用、运行费用低、适应性强等特点；对水质、水压无特殊要求；喷雾量大且射程远，雾粒细小、雾化均匀；防堵塞、免维修；操作简单，接通电源、水源即可使用，是理想的雾化加湿降温产品。产品畅销多年，深受用户好评。1：离心式雾化设计，无需喷嘴和水过滤装置 2：雾化大小可由阀门随意调节，低噪音
3：雾化和送风分别由独立的电机带动运行，使用方便，维护简单
4：表面采用粉末喷涂，防锈性能好，经久耐用
5：电机采用低温升设计，性能稳定，运行时间长，过载能力强
6：水泵配有保护装置以防水箱内水用完时烧坏水泵 7：防水电气设计，使用安全
8：90°摇头调节，电机三档调速，调节方便，适用各种要求 9：配有手推车，移动便捷

三：喷雾风扇雾化降温原理 水流经过高速旋转的散水装置产生具有较大离心力的水粒，水粒飞撞到雾化装置上破散成许多直径只有5-10微米的雾粒，雾粒随风扇气流而扩散到空间中，与热空气充分混合并汽化，吸收部分热量从而使温度降低，而且此过程增加了空气的相对湿度、提高了空气的流动速度。

四：应用领域：1.可在室内户外同时使用，可安装在户外咖啡厅、户外餐厅、酒吧等需降温的场所
2.棉纺、毛纺、麻织品等纺织车间的加湿、通风、降温、除尘、消除静电；
3.养殖场、畜禽舍的降温、除臭、消毒； 4.矿区、土建工地等尘土较大的场所；
5.温室大棚、花卉栽培、菌类栽培室的保湿、降温；
6.户外休闲广场、运动场、露天烧烤、啤酒屋等场所的喷雾、降温、驱蚊；
7.烟草、印刷、医药、加工等行业需要较高湿度的生产车间；
8.通过在水箱中加入消毒剂、加香剂、除臭剂等，可以达到完美的空气清新效果