

东坤牌贵州重庆MQ15-180/55气动锚索张拉机具

产品名称	东坤牌贵州重庆MQ15-180/55气动锚索张拉机具
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:东坤 型号:MQ15-180/55
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

MQ15-180/55气动锚索张拉机具MQ15气动锚索张拉机具报价单

型号：MQ15-180/55

名称：气动锚索张拉机具

价格：面议

MQ15-180/55气动锚索张拉机具特别适合煤矿井下有防爆要求的场合使用。

气动的锚索张拉机具包括：MQ15-180/55气动锚索张拉机具、MQ18-180/55气动锚索张拉机具、MQ19-300/60气动锚索张拉机具、MQ22-300/60气动锚索张拉机具。

预应力钢筋

预应力钢筋是指在预应力结构中用于建立预加应力的单根或成束的预应力钢丝、钢绞线或钢筋等。

预应力钢筋宜采用螺旋肋钢丝、刻痕钢丝和低松弛钢绞线，也可采用热处理钢筋。

冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋由于存在残余应力、屈强比低，已逐渐为螺旋肋钢丝、刻痕钢丝或1×3钢绞线所取代，不再作为预应力钢筋使用。

气动的锚索张拉机具的主要参数：

参数/型号 MQ15-180/55 MQ18-180/55 MQ19-300/60 MQ22-300/60

额定张拉力 180KN 180KN 300KN 300KN

适用钢绞线直径 15.24mm 17.80mm 18.9 mm 21.6 mm

张拉行程 150mm 150mm 150 mm 150 mm

中心孔直径 17.5mm 20.5mm 21mm 24 mm

承压面积 35.08Cm² 35.08Cm² 51.0Cm² 68.0 Cm²

重量（含油） 17.5kG 17.5kG 25 kG 25 kG

气源压力(Mpa) 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8 0.4~0.8

额定压力 55 MPa 55 MPa 60 MPa 60 MPa

油箱容量 2.4L 2.4L 2.4L 2.4L

选气动锚索张拉机具到济南东坤，质量保证，信誉好，请大家一如既往的支持。谢谢大家！

联系人：蒲桂芬 TEL:15964516310 Q: 2289416993