

电热热水锅炉3KW 5KW15KW20KW90KW150KW

产品名称	电热热水锅炉3KW 5KW15KW20KW90KW150KW
公司名称	沈阳市节新冷暖风机厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:LYDS-450 电压:380V
公司地址	辽宁省沈阳市新民工业园区东营北四路
联系电话	86-02487507277 13898149022

产品详情

电热热水锅炉

产品简介：

LYDS型电锅炉采用机电一体化设计。电器元件选用国内外优质品牌，运行过程实现全自动化，可实现无人值守。

适用于宾馆、别墅、厂房、办公楼、政府机关、高等院校、医院、部队等外观要求较高场所的采暖和生活用水。

产品特点：

锅炉与控制系统一体化设计，控制部分采用全自动微电脑控制，液晶显示，操作轻松简单，温度、时间一目了然；根据用户需要可选配PLC、触摸屏控制，配置有RS485通讯接口，MODBUS协议与上位机软件，可实现集中远程监控，上位机适时监控锅炉运行参数及负载变化。可以组成多台锅炉控制网络，实现根据负载变化自动选择锅炉运行台数。

独有的操作保护功能，操作界面密码锁定，可防他人错误操作。

独特结构设计，配线规范；各部件分布合理，便于检修维护；采用立式结构，减少空间，布置方便。

采用不锈钢加热管，步进加热方式；手动、自动切换，可随意控制加热元件，减少对电网冲击。

全自动缺水保护装置，有效防止锅炉干烧。

外壳采用静电喷涂工艺，耐锈蚀，抗老化，美观大方。

具备过热、过流、过载、缺水、缺相等多重安全保护装置，做到产品安全运行。

侧开式门板，自然排风降温，散热性能好，检修空间大，易于维修。

只须配电源进线，连接进出水管即可方便运行。

零污染、无噪音、真正的绿色环保产品。

工作压力：常压（开放式）

电热真空热水锅炉主要特点安全可靠 真空热水锅炉在运行的过程中，炉体的内部始终处于负压状态下，即使因操作故障而超过外界大气压时，控制器，水温控制，过热开关，真空压力开关，都将自动切除电源。寿命长 炉内的热媒介，在锅炉运行的全过程中，一次性充水后封闭循环，不需补水。只封闭在锅炉的真空室内，在锅炉的传热管与热交换器之间传递热量。炉内的热媒介是完全脱氧的高纯水，无腐蚀，无水垢，使锅炉寿命通常长达20多年。选用自由设计有多种换热器，可以用于采暖（空调、散热器）和供应卫生热水，并可构成供暖、浴室、桑拿、游泳池或恒温养殖等多种回路系统。换热器出口温度、回路数量等可定制。高效节能 锅炉在真空状态下运行，沸点低，相变换热，有效地提高了热效率，换热性能好。炉体真空密封，辐射散热小；炉内热媒水量少，对流热损失较内部无水垢或烟灰附着。效率无衰减，运转成本持久低廉。安装方便 锅炉与换热器的一体化设计，节省空间，大大减少占地面积。可放置于建筑物的地下室，半地下室或**层甚或楼顶，充分满足用户不同场合的需要。免除了繁杂的报批手续 操作简洁 完备的功能带来了便捷而简单的操作要求。通过按键和显示实现人机对话，了解锅炉运行状况，对锅炉进行操作和管理。系统进/出水温度通过显示功能更加方便地掌握锅炉及系统的运行状况。设计合理 加热部分采用优质20#锅炉管，排列成束。大燃烧室，炉压低。受热面积大，体积小，起温速度快。运行经济 锅炉无需补水，不必设置水处理和补水系统，进出水口能直接与用户相连接，节省出许多设备购置及运行费用，节约所占面积。