

粘亚克力的胶水粘亚克力的胶水由景宏胶业销售部发布

产品名称	粘亚克力的胶水粘亚克力的胶水由景宏胶业销售部发布
公司名称	东莞市景益日化品有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:1509 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇宏业北路
联系电话	0769-88087624 13686063669

产品详情

“胶”往多年值得信赖 一看二用三比较粘胶还是景宏好

生产供应：塑料粘金属胶水，耐高温硅胶胶水，无气味环保树脂胶粘剂、背胶水、PP粘EVA胶水，不发白粘PC与ABS胶水，XPE粘合PP塑料胶水，不腐蚀胶水，瞬间胶，塑料粘接防水胶水，透明材料粘合专用胶，弹型胶水，室温固化胶水，UV胶，木皮粘塑料胶水，金属防锈胶，磁铁粘塑料胶水，欧盟环保标准胶水等...

JINGHONG景宏 H-1509亚克力专用胶水具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、固化物无毒等众多优点；单组份、不发裂，具有优异的耐水、耐热、耐寒、耐老化、耐油、高透明、无白化等优良特性；耐压耐水，耐酸碱性能好，长期储存不变质等优点，是家电工业，亚克力制品、无线通信工业，工艺玩具，保温材料，装潢广告，包装印刷等行业理想粘接剂。1509胶水适用于ABS、TRITAN, PC、AS、,PS、PMMA,TPR等的自粘或互粘.符合国际环保标准，通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

JINGHONG景宏 使用方法H-1509用干棉布把表面的灰尘、油污清洁干净。

2、用针筒注射粘接使用。3、使用后清理瓶口，并将盖子盖上。4、使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处.用景宏H-1509亚克力专用胶水粘合产品在室温下放置24小时后可达到强度。JINGHONG景宏 技术参数

颜 色	透明液体
密 度 (23 ± 1)	约 $1.3 \pm 0.5/l$
黏 度 (25 ± 0.5)	$110 \pm 2\text{mPa.s}$
剥离强度(/N/25mm)	亚克力-亚克力：50NP
初步定位时间 (miao)	5-8
完全固化时间 (h)	24

注意事项景宏H-1509亚克力专用胶水为易燃品，存放于阴凉通风处，须按易燃品规则贮运。使用时注意，保质期12个月，过期经试验合格，可继续使用

JINGHONG景宏 包装500ML/瓶 10KG/桶

资料仅供参考