

PP粘金属胶水-PP与不锈钢粘接胶水(图)

产品名称	PP粘金属胶水-PP与不锈钢粘接胶水(图)
公司名称	东莞市景益日化品有限公司
价格	72.00/桶
规格参数	品牌:景宏 型号:1502 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇宏业北路
联系电话	0769-88087624 13686063669

产品详情

生产供应：塑料粘金属胶水，耐高温硅胶胶水，无气味环保树脂胶粘剂、背胶水、PP粘EVA胶水，不发白粘PC与ABS胶水，XPE粘合PP塑料胶水，不腐蚀胶水，瞬间胶，塑料粘接防水胶水，透明材料粘合专用胶，弹型胶水，室温固化胶水，UV胶，木皮粘塑料胶水，金属防锈胶，磁铁粘塑料胶水，欧盟环保标准胶水等...

JINGHONG景宏 产品简述

H-1502 PP专用接着剂系采用特殊树脂的单组份胶粘剂，专门针对聚丙烯(PP)材料研发的特种胶粘剂，对PP板材,片材,管材,薄膜的自粘与互粘都可以达到较好的效果，与聚乙烯(PE)、EPP、聚氯乙烯(PVC)、EVA、PET、ABS、尼龙、海棉、薄膜、有机玻璃、橡胶、金属、竹木材、织物纸张也有较好的粘接力。H-1502PP专用胶水广泛应用于塑胶制品、家电工业、无线电工业、装饰装潢、工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业，是目前粘接PP(聚丙烯)塑料最理想的粘合剂。本产品符合欧盟ROHS标准，通过SGS检测。

JINGHONG景宏 产品特性

外观	无色或淡黄色透明液体
粘度(C.P.S)	3000-3500
含固量%	35
溶解性	溶于该胶水稀释剂等
毒性	无毒级
固化时间(小时)	定位10分钟，24~48小时完全固化

JINGHONG景宏 操作说明

1, 粘接前应先除去材质表面上的油污或灰尘。

2, 单面施胶：单面涂胶后（胶层要稍微涂厚一点），马上贴合，1小时左右表干，24小时完全固化。

3, 双面施胶：双面涂胶后（胶层可以适当涂薄一点），晾置5-8分钟左右，（待手触胶体粘手但是不拉丝为宜），再贴合，加压使两面紧密贴合，贴合当即就有强度,24小时之后测强度！

JINGHONG景宏 包装方式 90ML/支，1KG/桶，4KG/桶，15KG/桶

JINGHONG景宏 储存与保质1，存放于阴凉干燥处！远离火源，勿让孩童触及！

2，常温下保质期为12个月。