

FP-68卧式暗装风机盘管

产品名称	FP-68卧式暗装风机盘管
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	85.00/件
规格参数	型号:FP-68 额定冷量:3096 额定热量:4644
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

FP-68卧式暗装风机盘管 (FP-38总长950mm 出风口长度：650mm)

一、概述：

风机盘管式空调系统中的末端装置，产品适用于集中式空调系统，在负荷变化迅速需要调节时尤宜采用。主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。广泛适用于宾馆、办公大楼、公寓等场所。

二、产品选用要点：

1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m³/h，出口静压小于100Pa（出口静压大于30Pa为高静压型）。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定
4. 在选用机组时，应考虑实际性能与额定值的偏差
5. 对于制水系统（适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统）的风机盘管机组，只配置一组盘管，冬夏供热/供冷兼用机型。对于四管制水系统（适用于供热/供冷频繁转换的空调系统）的风机盘管机组，应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
6. 对低温、蓄冷空调系统，应选用大温差机组。
7. 选用产品时，应注意噪声、凝露以及配用电动机质量三个问题。这是目前抽检中，存在质量问题较多的项目。

8. 国内外风机盘管机组标记方法不同，设计选型需注意和区别。

三、施工、安装要点：

1. 机组供水入口处，应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时，污水不准通过盘管。盘管接管的应高点设排气装置，低点应设泄水装置。

2. 风机盘管机组的冷凝水排出管有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。

四、清洗意义：

1、清洁送、回风系统中灰尘，改善室内空气质量；

2、降低变风量空调机组的风阻，提高热交换效率，增加送风量，节省能源；

3、定期对风机盘管系统维护，延长机组使用寿命；

4、降低运行成本，提升资产价值；

以上是对由德州志尚通风设备有限公司对卧式暗装风机盘管的说明，公司位于德州市经济开发区晶华路188号，主要经营玻璃钢风机、屋顶风机、消防排烟风机、风机盘管等设备，设计先进、品种齐全、性能优越，用途广泛且质量就可靠，欢迎来电选购：188-6576-9366.规格齐全、质量保证，可定制生产.畅销全国，赢得客户一致好评。