

出售润滑油螺杆泵泵头HSA120R46U4PY

产品名称	出售润滑油螺杆泵泵头HSA120R46U4PY
公司名称	黄山亦百诺泵业有限公司
价格	.48/套
规格参数	规格:HSA120R46U4PY 型号:HSA120R46U4PY 产地:安徽黄山
公司地址	黄山经济开发区霞高路16号1幢
联系电话	0559-7502080 13855987204

产品详情

出售润滑油螺杆泵泵头HSA120R46U4PY

螺杆泵机械密封技术要求：密封环是动环和静环的总称(下同)，是构成机械密封最主要的元件。密封环在很大程度上决定了机械密封的使用性能和寿命，因此，对它提出了一些要求。1、有足够的强度和刚度在工作条件下(如压力、温度和滑动速度等)不损坏，变形应尽量的小，工作条件波动时仍能保持密封性。尤其是密封端面要有足够的强度以及一定的耐腐蚀能力，以保证产品有满意的使用寿命。2、有良好的耐热冲击能力为此，要求材料有较高的导热系数和较小的线膨胀系数，承受热冲击时不至于开裂。3、较小的摩擦系数密封环匹配应有较小的摩擦系数。4、良好的自润滑性工作中如发生短时间的干摩擦，不损伤密封端面。因此，密封环要有良好的自润滑性，密封环材料与密封流体还要有很好的浸润性。5、结构简单密封环结构应力求简单对称，优先考虑用整体型结构，也可采用组合式(如镶装式)密封环，尽量避免用密封端面喷涂式结构。6、密封环要容易加工制造安装和维修要方便，价格要低廉。

出售润滑油螺杆泵泵头HSA120R46U4PY

HSA螺杆泵型号三：

HSA20R38U4PY HSAF20R38U4PY HSAD20R38U4PY HSAFK20R38U4PY

HSAS20R38U4PYHSA20R46U4PY HSAF20R46U4PY HSAD20R46U4PY HSAFK20R46U4PY

HSAS20R46U4PYHSA40R38U4PY HSAF40R38U4PY HSAD40R38U4PY HSAFK40R38U4PY

HSAS40R38U4PYHSA40R46U4PY HSAF40R46U4PY HSAD40R46U4PY HSAFK40R46U4PY

HSAS40R46U4PYHSA80R36U4PY HSAF80R36U4PY HSAD80R36U4PY HSAFK80R36U4PY
HSAS80R36U4PYHSA80R46U4PY HSAF80R46U4PY HSAD80R46U4PY HSAFK80R46U4PY
HSAS80R46U4PYHSA120R42U4PY HSAF120R42U4PY HSAD120R42U4PY HSAFK120R42U4PY
HSAS120R42U4PYHSA120R46U4PY HSAF120R46U4PY HSAD120R46U4PY HSAFK120R46U4PY
HSAS120R46U4PYHSA210R36U4PY HSAF210R36U4PY HSAD210R36U4PY HSAFK210R36U4PY
HSAS210R36U4PYHSA210R40U4PY HSAF210R40U4PY HSAD210R40U4PY HSAFK210R40U4PY
HSAS210R40U4PYHSA210R46U4PY HSAF210R46U4PY HSAD210R46U4PY HSAFK210R46U4PY
HSAS210R46U4PYHSA280R43U4PY HSAF280R43U4PY HSAD280R43U4PY HSAFK280R43U4PY
HSAS280R43U4PYHSA280R46U4PY HSAF280R46U4PY HSAD280R46U4PY HSAFK280R46U4PY
HSAS280R46U4PYHSA440R36U4PY HSAF440R36U4PY HSAD440R36U4PY HSAFK440R36U4PY
HSAS440R36U4PYHSA440R40U4PY HSAF440R40U4PY HSAD440R40U4PY HSAFK440R40U4PY
HSAS440R40U4PYHSA440R46U4PY HSAF440R46U4PY HSAD440R46U4PY HSAFK440R46U4PY
HSAS440R46U4PYHSA660R40U4PY HSAF660R40U4PY HSAD660R40U4PY HSAFK660R40U4PY
HSAS660R40U4PYHSA660R44U4PY HSAF660R44U4PY HSAD660R44U4PY HSAFK660R44U4PY
HSAS660R44U4PY