

星空环保 焊烟净化器 移动式车间焊烟除尘设备

产品名称	星空环保 焊烟净化器 移动式车间焊烟除尘设备
公司名称	河北星空环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:星空 型号:XK-H1900 风量:1900
公司地址	河北省沧州市南皮县南皮经济开发区付庄工贸园
联系电话	0317-8396199 13613171613

产品详情

焊烟净化器

一、工作原理

通过风机引力作用，先焊接烟尘通过万向吸气臂进入设备中的首层--气流均衡板，均匀气流分布避免污染物只集中于一个主滤芯方位，同时拦截火花，防止火灾的发生；随后气体进入第二层--预过滤器，初效过滤污染气体，烟尘滤芯使用寿命；经过预过滤的气体进入第三层--核心滤筒式过滤器，过滤效率为99%，净化绝大部分的焊烟；最后为后置式过滤器，使得净化后的气体可以进入呼吸区域，循环使用，节能环保。

二、适用范围

焊烟净化器适用于工人手工焊接和自动焊接产生的焊接烟尘，通常用在锡焊，手弧焊，二保焊等焊接场所，适用于焊接、切割、打磨等烟尘净化领域;适用于移动的焊接工位、受污染的焊接场所或其他类似工况;适用于手工电弧焊、气体保护电弧焊、氩弧焊等焊接场合的烟尘净化。

三、产品特点

1.焊烟净化器由离心风机、滤筒过滤室、集尘抽屉、净化器室体、脉冲清灰或手动清灰、电控装置及带吸尘罩柔性吸气臂组成。

2.可以灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点和岗位不固定的约束。

3.在额定处理风量下，烟尘去除率 99%，处理后排除的洁净空气可以直接在车间内循环排放。

4.滤筒采用德国进口（PTFE）覆膜滤材，净化效率高无需频繁更换，并设置匀风导流板，使滤筒的寿命大大延长。

5.焊烟净化器配置额吸气臂可做360°旋转，并能上下左右移动。

6.设备控制系统安全稳定，配有高压漏电保护器。

四、技术参数

型号	XK-H1900	XK-H3000	XK-H3600
电压	380V	380V	380V
功率	1.1KW	2.2KW	3KW
风量	1900	3000	3600
噪声	60	68	68
净化效率	99.9%	99.9%	99.9%

五、使用安全守则

- 1.使用人员在使用本机前，必须接受操作培训。
- 2.在检修前，切记将电源插头拔出或切断电源。
- 3.为避免意外，停机时必须将电源插头拔出或切断电源
- 4.所有检修工作需要合格电工或者技术人员进行。
- 5.机器应存放在干燥室内，避免雨淋，清洁本机时使用干布。
- 6.连接电源插头需要有地线，而插座应有保险管。
- 7.为避免电线损伤，切勿重物碾压或者用力拉扯。
- 8.拔出电源插头前应将本机关闭。
- 9.切勿在接近易燃物料、汽油及气体环境下使用本机。
- 10.本机使用说明书应放在本机旁边，以便工作人员及时阅读。