

矩形70° 防火阀

产品名称	矩形70° 防火阀
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	55.00/件
规格参数	状态:手动 形状:矩形 产地:山东
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

矩形70° 防火阀

一、安装：

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

二、产品原理：

安装在中央空调风道系统中，工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

三、选用要点

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150℃外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

188-6576-9366以上是由德州志尚通风设备有限公司对70°防火阀/排烟防火阀的说明，公司位于德州市经济开发区晶华路188号，主要经营玻璃钢风机、屋顶风机、消防排烟风机、冷却塔、新风换气机、防火阀、调节阀等设备，资质齐全、数量充足、质量保证，可根据使用环境及客户不同需求定制生产。