

1 ????????????? 0.3MPa ???

2 ???

3 ???

?????

1 ????????????

2 ????????????????

3 ????????????

4 ??????????????

1 ????????????????? 0.3MPa ???

2 ???

3 ? FL+11M ?????????????????????????????????????

?????

1 ??????????????

2 ??????????????????

3 ??????????????

4 ??????????????

- 1、许可工作蒸汽最低压力为 0.3MPa (绝压)，请用户在订货时说明，以便我们根据用户的实际工作蒸汽压力配制喷嘴。
- 2、图示冷凝器为混合直冷式，我们可以根据用户要求配制列管间冷式冷凝器。
- 3、FL+11M 指水池（箱）水面与支座之间高度差。

应用场合

- 1、粘胶纤维真空脱泡

2、植物油脂脱色、脱臭

3、真空浸渍

4、喷射制冷

5、化纤切片干燥

6、化学单体回收

7、烟叶真空回潮

8、甘油蒸馏

9、浓缩结晶

1、许可工作蒸汽最低压力为 0.3MPa

(绝压)，请用户在订货时说明，以便我们根据用户的实际工作蒸汽压力配制喷嘴。

2、图示冷凝器为混合直冷式，我们可以根据用户要求配制列管间冷式冷凝器。

应用场合

1、脂肪酸蒸馏

2、化学单体回收

3、香精、香料精馏

4、植物油脂脱臭

5、化学切片干燥

1、许可工作蒸汽最低压力为 0.3MPa

(绝压)，请用户在订货时说明，以便我们根据用户的实际工作蒸汽压力配制喷嘴。

2、图示冷凝器为混合直冷式，我们可以根据用户要求配制列管间冷式冷凝器。

3、本泵没有消音冷凝器也能正常工作，但有了消音冷凝器可降低工作噪音。

应用场合

1、涤纶聚酯切片

2、切片增粘

3、精细化工生产

4、药品升华干燥

5、钢液真空处理

6、金属炼镁

7、香精香料