拱形骨架护坡模具 施工技术要求

产品名称	拱形骨架护坡模具 施工技术要求
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	1000.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫拱形骨架护坡模具的使用技巧分为两种一种拱形护坡钢模具可拆装模具一种是拱形护坡钢模具不可拆装模具,可拆装内蒙古拱形骨架护坡模具先要进行对产品的各个接口是否正常,并测试是否存在漏浆现象,其次是预制块拱形护坡砖并进行脱模,后在进行批量的生产这才是好的办法。可拆装与不可拆装模具的区别就是脱模的便捷性其他没有什么太大的区别,但不是可拆装的模具容易出现的就是借口打滑或者是接口卡了渣滓,时间长了就容易出现损坏模具接口对不上或者是出现挫模现象这都很正常所以所在使用当中要尤为注意。

拱形骨架护坡模具在振动的时候还要注意时间的把控,通常在三十秒左右的时候就能让里面的混凝土成型,而且是比较坚硬密实的,如果里面还有气泡的话,可以再多振动几秒,同时脱模的时候会直接对内蒙古拱形骨架护坡模具进行拆除,这样不仅能够保证混凝土拱形骨架的完整程度,同时也能够保护内蒙古拱形骨架护坡模具不受到损伤,不会影响下一次的生产效果。