

深圳平湖特氟龙高温胶带胶布一卷多少钱

产品名称	深圳平湖特氟龙高温胶带胶布一卷多少钱
公司名称	深圳市新弘尔电子材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	日东:
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平龙东路平湖供销社工业园12栋2楼
联系电话	0755-84687522 13828898147

产品详情

铁氟龙高温胶带的详细描述：

铁氟龙高温胶带,铁氟龙高温胶带就找新弘尔胶粘——专业，实力，诚信的3M双面胶代理厂家,以及专业生产其他胶粘制品、冲型模切，可来图来样加工，且免费寄样。

聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布是以悬浮聚四氟乙烯乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。

主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。
- 5、透光率达6~13%。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性、

8、耐药剂性、无毒性。几乎能耐所有药剂物品。

9、防火阻燃

应用范围：

1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等

2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带

3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板

4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。

5、用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位

6、塑料薄膜的热密封使用

7、用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

8、用于包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面

9、用于包封加料斗、导轨的摩擦面

10、用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分

11、作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它特氟龙（铁氟龙）粘胶带的组成：

12、选用进口的玻璃纤维纱后涂覆特氟龙（PTFE）树脂，生产的特氟龙玻璃纤维胶带。一般卷材1米宽，50米每卷。颜色为咖啡色和黑色及白色三种，同时可以分切成各种宽度，并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。

选用进口的PTFE膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的特氟龙（铁氟龙）膜胶带。最大宽度能做到1000MM，颜色为白色的灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。

铁氟龙高温布:

- 1、微波垫片、烤炉片、食品烘干；
- 2、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
- 3、压敏胶带基布。
- 4、建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。
- 5、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等
- 6、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片
- 7、特殊加工后可制作”防静电布”

规格:

标准宽度为1M或1.25M，可以进行小规格高精度分切，分切的胶带又分带离型纸和不带离型纸两种。特氟龙玻璃纤维胶带的厚度为0.13~0.40MM、纯特氟龙胶带的厚度为0.08~0.5MM都可以生产。颜色分别为：棕色，黑色，白色，蓝色，特殊的颜色也可加工定制。

a. 织物加强型的铁氟龙玻璃纤维胶带系列

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温
F008	0.08mm	1250mm	22N/100mm	900N/100mm	-70-260
F013	0.13mm	1250mm	28N/100mm	1700N/100mm	-70-260
F018	0.18mm	1250mm	48N/100mm	2750N/100mm	-70-260
F025	0.25mm	1250mm	62 N/100mm	3650N/100mm	-70-260

b. 纯特氟龙胶带

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温
FJ008	0.08mm	125mm	20N/100mm	300N/100mm	-70-260
FJ013	0.13mm	125mm	25N/100mm	400N/100mm	-70-260
FJ018	0.18mm	125mm	44N/100mm	650N/100mm	-70-260
FJ025	0.25mm	125mm	58N/100mm	950N/100mm	-70-260

应用等级:

根据不同的应用要求，可以生产不同等级的聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，如：

普通工业等级

该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。

标准等级

食品级高温漆布

采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势

食品级

表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全

抗静电等级(防静电布)

除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

4铁氟龙胶带主要特长:

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

1.耐热性能好(连续使用温度260 以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

2.抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

3.电绝缘性极佳。

4.走行稳定性好，耐久性好，容易维修

主营：双面胶带|表面保护膜|高温胶带|强力双面胶|泡棉双面胶|导热双面胶|精密模切|醋酸胶带|美纹纸胶

带|地板胶带|EVA单面胶带|PE泡棉胶带|皇冠双面胶|车用双面胶|纤维胶带|封箱胶带|TESA胶带|铜箔胶带|铝箔胶带|硅酸双面胶|亚克力双面胶|特氟龙胶带|日东胶带|单面胶