

不锈钢毛细管厂家 304毛细管 加工切割毛细管

产品名称	不锈钢毛细管厂家 304毛细管 加工切割毛细管
公司名称	深圳斯柯达金属材料制品有限公司
价格	.00/支
规格参数	规格:2.8*0.2 是否可加工:是 品牌:深圳斯柯达 宝钢
公司地址	深圳市宝安区松岗街道塘下涌工业大道39号1楼
联系电话	0755-36927000 13682476798

产品详情

304 不锈钢是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。304是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。

304不锈钢介绍：304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较较好，一般使用温度极限小于650。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸，在实验中得出：浓度 65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。304不锈钢是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。

304的化学成分：304不锈钢化学牌号为06Cr19Ni10 旧牌号（0Cr18Ni9），美标叫TP304,化学成分% C：0.07，Si：1.0，Mn：2.0，Cr：17.0~19.0，Ni：8.0~11.0 S：0.03，P：0.035，美国：304日本：SUS304德国：X5Cr-Ni18.9

304不锈钢力学性能：屈服强度（N/mm²）205，抗拉强度 520，延伸率（%）40，硬度HB 187 HRB 90 HV 200，密度7.93 g·cm⁻³，比热c(20)0.502 J·(g·C)⁻¹，导率 /W(m·⁻¹)⁻¹ (在下列温度/)，20 100 500，12.1 16.3 21.4，线胀系数 /(10⁻⁶/) (在下列温度间/)，20 ~ 100 20 ~ 200 20 ~ 300 20 ~ 400，16.0 16.8 17.5 18.1，电阻率0.73 · mm²· m⁻¹ 熔点 1398 ~ 1420。

304不锈钢用途：304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适用于食品的加工、储存和运输。具有良好的加工性能和可焊性。板式换热器、波纹管、家庭用品、建材、化学、食品工业等。304不锈钢为国家认可的食品级不锈钢。

产品执行标准：产品按国标GB/T14976-2002(流体输送用不锈钢无缝钢管)，GB/T14975-2002(结构用不锈

钢无缝管)、GB/T13296-2007(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管),均经过严格的检测,符合国家标准的技术指标要求材质321/1Cr18Ni9Ti 304/0Cr18Ni9 310S /0Cr25Ni20 316L/00Cr17Ni14Mo2 301 304L 不锈钢管全部采用一级正材不锈钢管坯制造,特色在于:无砂眼,无砂孔,无黑点,无裂缝,焊道平整。折弯,切割,焊接加工性能优势,镍含量稳定,产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范!

专业不锈钢管生产厂家,(304,321,316L)常年备有大量现货,并可根据客户要求定

做各种材质非标管和特殊材质(310S/2520,S31803/2205,904L等)

深圳斯柯达金属材料制品有限公司

联系电话:0755-36927000

联系手机:13682476798 ----- 13378408161

联系QQ:47482847 ----- 490039036

联系地址:深圳市宝安区松岗街道塘下涌第二工业大道39号

联系人:许经理-- ----周女士

公司网址:www.skd999.com