

25千瓦三相变压器 SBK-25KVA电源

产品名称	25千瓦三相变压器 SBK-25KVA电源
公司名称	乐清市华匀机床电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇方斗岩村
联系电话	18058388027

产品详情

订做各种系列变压器，可根据实际需求定做、可根据实际需求定做 欢迎来电咨询

一.概述:

SG三相干式变压器(简称SG变压器)是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从100VA到1000KVA之间，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相，三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明工厂；工矿企业，车站，码头，机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。25千瓦三相变压器 SBK-25KVA电源

二.产品特点:

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线 Y_0 系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

三.特性优点：

- 1.高度隔离
2. N-G性能良好
- 3.高度共模干扰抑制

4.将 转换为Y或Y至

5.电压抽头容易转换

6.按用户的特殊性能要求设计

四.技术指标

1输入额定电压：三相380V或单相380V或单相220V

2输出电压：（根据客户要求）

3工作频率：50Hz-60Hz

4效率： 95%

5温升：<60

6波形畸变：<0.1%

7高压测试：2500V，1分钟无击穿

8绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500M欧初级对次级绝缘电阻 500M欧

五.使用条件

1适用海拔高度： 5000m

2环境温度：-15 ~ +45

3相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

欢迎来电咨询：24小时不关机，全年发货无节假日！！

手机:18058388026

QQ: 1873434725

联系人:周邦