

# rfp-1000人防过滤吸收器批发

产品名称	rfp-1000人防过滤吸收器批发
公司名称	南昌富强人防工程有限公司
价格	12888.00/台
规格参数	过滤吸收器:rfp-1000过滤吸收器 :人防过滤吸收器
公司地址	江西省南昌市西站大街3171号
联系电话	0791-86385956 18170836511

## 产品详情

### RFP-1000过滤吸收器

新型人防专用过滤吸收器的产品说明:

南昌富强人防工程有限公司（联系电话18170836511）Nanchang prosperous Civil Air Defense Engineering Co., Ltd.产品特点：RFP-1000新型人防专用过滤吸收器，采用防水、防霉高效过滤纸和高性能催化剂为过滤、吸收材料、抗冲击波余压、生物杀灭等功能为一体，具有功能全、抗震性强、安装快速方便、贮存时间长、体积小、质量轻的特点。

欢迎来到南昌富强人防工程有限公司网站，具体地址是江西省南昌新建县西站大街3171号，联系人是庚强。联系电话是0791-86385956,联系手机是18170836511,主要经营过滤吸收器，rfp-1000过滤吸收器，人防过滤吸收器，防爆超压排气活门，战时通风工程等。。公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天！产品用途：RFP-1000新型人防专用过滤吸收器（联系电话18170836511）是一种人防专用过滤吸收器，安装于平战结合工事的通风系统中，通过自由基激发器、精滤器，向工事内提供清洁的空气。

主要性能指标：额定滤毒通风量：1000m<sup>3</sup>/h。阻力：初阻力应不大于850Pa。漏气系数：不大于0.1%。油雾透过系数：不大于0.001%。工作温湿度：0 ~40 ，相对湿度不大于95%（30 ）。贮藏温度：-20 ~ 50 。抗冲击波余压：不小于30kPa贮藏有效期：不小于30年。

### RFP-1000过滤吸收器-新型人防专用过滤吸收器

产品安装要点：

1. 附近的集气室为送风管进风用，接入送风管，送风管穿过战时进风机房、滤毒室后接入集气室、除尘室、扩散室。（室外空气经过扩散室、除尘室、集气室、滤毒室、战时进风机房到室内掩蔽区。）2. 密闭通道：防护密闭门门框墙上两侧安装DN50气密测量管。3. 有滤毒通风的防空工程地下室应在防化值

班室内设测压装置，预埋测压管DN15、球阀、密闭肋200×200。4.

在滤毒器的进风管上设置空气放射性监测取样管DN32，球阀。(乙类防空地下室可不设。)5.

在滤毒室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置尾气监测取样管DN15，截止阀。6.

滤尘器、过滤吸收器前后压差测量管DN15，球阀。7.

当清洁式通风和滤毒式通风合用一台送风机时须设增压管。8. 对设计图纸中的送风管道预埋穿墙部分。

备注要点：1.该设备安装时气流方向必须与设备要求一致。2.安装在通风管道上的过滤吸收器在平时不使用时必须关闭过滤吸收器前后的阀门。长期不使用时，应将过滤吸收器拆下，装上进出口密封挡板，平时不应与通风系统相连，以免受潮失效。3.过滤吸收器的前后管道上应设压差测量管并连接在微压计上。由此测定过滤吸收器的前后压差(即其阻力)，通过测量过滤吸收器的阻力变化，及时掌握过滤吸收器的滤毒能力。4.过滤吸收器不能与酸碱、消毒剂、发烟剂等存放在一起，以免破坏内部材料使之失效，滤毒室内应保持整洁、干燥，注意防潮。