

关于光电式液塑限联合测定仪的内容

产品名称	关于光电式液塑限联合测定仪的内容
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:北方 设备:光电式液塑限联合测定仪 产地:重庆
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

光电式液塑限联合测定仪 光电式液塑限联合测定仪的界限含水率试验主要内容是测试细粒土的液限含水率（ L ）和塑限含水率（ P ），简称液限和塑限，由此获得塑性指数 $I_p = L - P$ 、液性指数 $I_L = (L - P) / I_P$ ，由 L 和 I_P 利用塑性图上对土进行分类和利用 I_L 判断天然土所处的状态，其次是测试土的缩限 S 。产品详情 技术参数：圆锥仪总重：76g ± 0.2g和100g ± 0.2g 圆锥角度：30° ± 0.2°
测读入土深度：0 ~ 22mm 测读精度：0.1mm，估读0.05mm 圆锥下落至读数显示时间：5秒
电磁吸力：>100g 电源：交流220V ± 10% 工作原理及仪器结构：仪器采用电磁铁吸住圆锥仪，电器控制使磁铁吸收，圆锥仪上30度角的入土5秒时间，由讯响自动发出信号，由讯响器自动发出信号，而入土深度则由圆锥仪上装有的光学微分尺通过光学系统予以放大，在屏幕上精确显示。
仪器主要分三部分 1、圆锥仪：包括椎体、微分尺、平衡锤、磁吸头等
2、光学系统：包括光源、聚光镜、物镜、棱镜、反射镜、屏幕等 3、电控制部分：包括控制线路板，变压器、电磁线圈等，圆锥仪为单独部件，而其余不分均安装在主机内联系方式
电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856
地址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话：400-996-7116