

装修中家具翻新保养的几种小技巧

产品名称	装修中家具翻新保养的几种小技巧
公司名称	上海切瑞西化学有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号
联系电话	021-52791097 18221513690

产品详情

装修中家具翻新保养的几种小技巧

在家居装修和家庭生活中，许多家具、地板等木制品在使用几年后就要进行翻新。那么翻新过程中的涂料涂刷是室内装修中非常重要的施工环节之一。如果涂刷的不好，容易造成起皮、开裂、起泡等现象，就会给翻新带来很大的麻烦。一般个人家庭很少会接触油漆涂料的涂刷，不知道怎么去做，对翻新的东西束手无策。下面我们就来一起来谈一下从哪些方面查找问题，然后针对具体问题来讲解技巧。

表面的油漆剥落、分层

产生的主要原因是：木材的表面打磨的过于光滑、被涂刷的物体表面有灰尘或其它污垢、木料腐朽、金属锈斑、涂料质量较差等。都有可能引起物体表面的涂料脱落、分层。所以，在涂刷前需要打磨，但是不用打磨的特别光滑。同时，打磨好之后需要将表面的灰尘清除才可以涂刷。如发现木料腐烂或使用的涂料质量不好，就要及时更换。

解决方法:表面的漆膜剥落可先用细砂纸将表面的漆打磨掉，也可以使用脱漆剂先将以前涂刷的油漆涂料拖洗掉然后在打磨。如果表面有大面积的剥落就必须把油漆全部洗掉，然后再重新涂刷。油漆按照油漆的方式施工，木蜡油涂刷两遍即可。

水性漆起泡

产生的主要原因是：涂刷的时候木材含水率较高，空气湿度较大，如果漆层底下或背后潮气太重也会出现起泡。同时水分大、湿度大，在干燥过程中水分就会向外蒸发，将漆膜顶起而成泡。若木纹开裂且木材内有少量空气，经太阳一晒、空气膨胀，漆皮就起泡鼓了。

解决方法:这种情况是涂刷过程中比较常见的问题。所以，涂刷前看好天气，查看木材的含水率，然后在进行涂刷是可以避免出现起泡的。如果已经起泡，先刮掉起泡的漆皮，再用腻子填平裂纹，重新上漆。也可以不用腻子，刮去漆皮后，直接涂上微孔漆。也可以用热风喷枪先将起泡的地方去除，然后再让底下的木材自然干燥。完全干燥且天气良好的情况下在进行局部补刷底漆，完成后在进行表面的涂刷或翻新工作。

表面皮膜开裂

产生的主要原因是：事实上漆膜开裂现象主要是因为阳光照射皮膜收缩膨胀才会出现的。一般只有混水漆或油漆才会出现这种情况。如果出现漆膜开裂，需要用化学除漆剂或热风喷枪将表面开裂的漆除去后，才能重新涂刷。如果漆膜开裂面积不大，也是可以用砂磨块或干湿两用砂纸沾水，磨去开裂的漆面，在表面打磨光滑之后，批上腻子，刷上底漆，再重新上面漆。

切瑞西，为爱为生活！