

BYK-A530消泡剂

产品名称	BYK-A530消泡剂
公司名称	东莞众邦颜料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:德国毕克 型号:BYK-A530消泡剂 产地:德国
公司地址	广东省东莞市谢岗南面
联系电话	0769-88030170 13532620262

产品详情

毕克BYK-A530脱泡剂

有机硅聚合物脱泡剂，BYK-A530用于无溶剂和溶剂型环氧体系及胶粘剂。良好的脱泡和消泡作用。

典型属性:本数据表中显示的值描述了典型属性，并不构成产品的技术指标。

密度(20) : 0.81克/毫升

折光率(20) : 1.45

非挥发物(20分钟，150) : 5%

溶剂：烃类混合物

闪点：95

应用:涂料工业

特性和优点: BYK-A530是一种高效消泡剂和空气释放性, BYK-

A530用于溶剂型和无溶剂型涂料系统。它是制造和处理过程中有效地和特别推荐用于环氧树脂系统。

推荐使用:防护涂料系统、工业涂料、建筑涂料、镊和家具涂料。

推荐用量: 0.2-0.8%的添加剂(如提供)于总配方。

加入方法和加工指导:为了达到最佳的消泡,消泡剂应该已经被添加到研磨料中。如果合并稍后的阶段,足够高的夹力必须施加以确保良好的分布,并防止缩孔。

室温固化胶系统

特性和优点: BYK-A530是一种高效的空气释放添加剂,从而降低泡沫的过程中形成的制造和环氧树脂系统的处理,以获得起泡的表面。

推荐用量: 0.5-2%的添加剂(如提供)于总配方。

加入方法和加工指导:添加其他组件之前,搅拌成树脂。它也可以将添加剂添加到成品系统。

塑料系统

特性和优点:制造与应用(拉挤)期间防止空气进入的。特别推荐为这是于环氧树脂胶系统。

推荐用量: 0.5-2%的添加剂(如)于树脂和固化剂时。

加入方法和加工指导:添加其他组件之前,搅拌成树脂。

胶粘剂和密封剂

特性和优点: BYK-A530是一种高效的空气释放添加剂,从而降低泡沫的过程中形成的制造和粘合剂和密封剂的处理。特别推荐用于环氧树脂系统。

推荐用量: 0.5-2%的添加剂(如提供)于总配方。

加入方法和加工指导:添加其他组件之前, 搅拌成树脂。