# BYK-A530消泡剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | BYK-A530消泡剂 |
| 公司名称 | 东莞众邦颜料有限公司 |
| 价格 | 80.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:德国毕克<br>型号:BYK-A530消泡剂<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 广东省东莞市谢岗南面 |
| 联系电话 | 0769-88030170 13532620262 |

# 产品详情

毕克BYK-A530脱泡剂

有机硅聚合物脱泡剂，BYK-A530用于无溶剂和溶剂型环氧体系及胶粘剂。良好的脱泡和消泡作用。

典型属性:本数据表中显示的值描述了典型属性，并不构成产品的技术指标。

密度(20°C)：0.81克/毫升

折光率(20°C)：1.45

非挥发物(20分钟，150°C)：5%

溶剂：烃类混合物

闪点：95°C

应用:涂料工业

特性和优点: BYK-A530是一种高效消泡剂和空气释放性，BYK-A530用于溶剂型和无溶剂型涂料系统。它是制造和处理过程中有效地和特别推荐用于环氧树脂系统。

推荐使用:防护涂料系统、工业涂料、建筑涂料、镊和家具涂料。

推荐用量: 0.2-0.8%的添加剂(如提供)于总配方。

加入方法和加工指导:为了达到最佳的消泡，消泡剂应该已经被添加到研磨料中。如果合并在稍后的阶段，足够高的夹力必须施加以确保良好的分布，并防止缩孔。

室温固化胶系统

特性和优点: BYK-A530是一种高效的空气释放添加剂，从而降低泡沫的过程中形成的制造和环氧树脂系统的处理，以获得起泡的表面。

推荐用量: 0.5-2%的添加剂(如提供)于总配方。

加入方法和加工指导:添加其他组件之前，搅拌成树脂。它也可以将添加剂添加到成品系统。

塑料系统

特性和优点:制造与应用(拉挤)期间防止空气进入的。特别推荐为这是于环氧树脂胶系统。

推荐用量: 0.5-2%的添加剂(如)于树脂和固化剂时。

加入方法和加工指导:添加其他组件之前，搅拌成树脂。

胶粘剂和密封剂

特性和优点: BYK-A530是一种高效的空气释放添加剂，从而降低泡沫的过程中形成的制造和粘合剂和密封剂的处理。特别推荐用于环氧树脂系统。

推荐用量: 0.5-2%的添加剂(如提供)于总配方。

加入方法和加工指导:添加其他组件之前，搅拌成树脂。