

B1级阻燃挤塑板 xps高密度挤塑板厂家供应

产品名称	B1级阻燃挤塑板 xps高密度挤塑板厂家供应
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	38.00/立方米
规格参数	品牌:金诺 型号:1200*600*60 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

滕州挤塑板厂家主要经营B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通型挤塑板，为氟利昂发泡生产。公司常备通用规格，如3公分、5公分的B1级、B2级板子，其他规格挤塑板需定制，周期三天左右，快的话当天定，第二天就可以送货。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

挤塑板的规格型号总的来说比较多，但是型号不复杂，如果排除了厚度的区别，那么挤塑板的规格型号也就那么几个。

外墙挤塑板、屋面挤塑板、室内用作地垫的铺垫宝、地垫宝，包括专门用作地暖的隔热保温板，长宽为1.2米*0.6米，没有特殊要求那这个就是统一型号，除非在安装使用的过程中，哪个墙角或拼接下来差那么一点需要切割开使用除外。1.2米*0.6米的板子，好运输好安装，长宽比2:1，两块板子就能拼接出个正方形，对于安装拼接非常有规律，使用方便。

挤塑板厚度比较多，常用厚度是整数，比如2公分、3公分、5公分厚挤塑板，还有半数的规格，比如2.5公分、3.5公分、5.5公分挤塑板，这样的挤塑板规格型号也比较多，但在正常的生产生活中，还会用到特别少见的型号，比如5.2公分、3.8公分。总之2公分到10公分之间的任何厚度都可以有，xps高密度挤塑板厂家供应。

排除厚度外，挤塑板的阻燃性是最重要的，现有的阻燃级别分三个等级，B1级阻燃挤塑板

、B2级挤塑板、不添加任何阻燃剂的普通挤塑板。这个划分是按照国家来定的，GB8624-2012《建筑材料

级制品燃烧性能分析》和GB/T30595-2014《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙保温系统材料》。简单判断方法B1级挤塑板要求离火两秒自熄，B2级挤塑板离火10秒熄灭。

挤塑板规格的第三条就是颜色，有原色的白色、还有添加了色母的米黄色、蓝色、粉色等，比较简单。挤塑板规格详细列举如下：

一、厚度：2cm、2.5cm、3cm、3.5cm、4cm、4.5cm、5cm、5.5cm、6cm、6.5cm、7cm、7.5cm、8cm、8.5cm、9cm、9.5cm、10cm、10.5cm

二、阻燃性：B1级、B2级、普通板

三、颜色：白色、米黄色、蓝色、粉色

综合以上三点，那么我们所说的挤塑板规格型号可以列举为：1200mm*600mm*20mm，蓝色B1级；1200mm*600mm*30mm，米黄色B2级；1200mm*600mm*50mm，白色普通板。

XPS高密度挤塑板主要性能指标

序号	检测项目/规格1200mm*600mm	性能指标
1	密度，kg/m	28
2	导热系数，W/(m.k)	0.030
3	垂直于板面方向的抗拉强度，Mpa	0.30
4	抗压强度，Mpa	0.25
5	尺寸稳定性，%	1.0
6	吸水率，%Vol	1.50

XPS挤塑板允许偏差

序号	检测项目/规格1200mm*600mm	性能指标
1	厚度mm	± 2.0
2	长度mm	± 2.0
3	宽度mm	± 1.0
4	对角线差mm	± 3.0
5	板边平直mm	± 2.0
6	板面平整度mm	± 1.0