预应力金属镀锌波纹管规格型号/图片/公司联系方式

产品名称	预应力金属镀锌波纹管规格型号/图片/公司联系方式
公司名称	衡水市桃城区衡光橡塑制品厂
价格	2.70/米
规格参数	
公司地址	衡水市赵圈镇李店村东
联系电话	15130827265

产品详情

金属镀锌波纹管规格型号/图片/公司联系方式

金属波纹管是用镀锌或不镀锌薄钢带用卷管机经压波、螺旋折叠咬口制成，具有重量轻，刚度好、弯折方便、连接简单、摩擦系数小与混凝土粘结性好等优点，是后张预应力筋孔道成型用的理想材料，
规格（内径）有：50、55、65、70、75、80、90、100mm等。 2. 金属波纹管的性能参数

1）大压缩长度
在外力作用下，金属波纹管被压缩到波纹之间彼此互相紧密接触时的长度。
2）大压缩位移 金属波纹管压缩到波纹之间相互紧密接触时所能产生的大位移。当波纹管达到大压缩位移时，往往已产生了塑性变形，所以工作时不允许达到这一数值。
3）允许位移和工作位移 金属波纹管不产生塑性变形情况下所能达到的大位移称允许位移，而工作过程的大位移你工作位移。为了保证波纹管在整个工作过程中性能稳定可靠和较高的使用寿命，工作位移般取允许位移的40%~50%。 4）耐压力和工作压力 波纹管在保持稳定状态或不产生塑性变形（如波距均匀性不破坏，波纹不歪斜等）条件下，能承受的大静压力称波纹管的耐压力。而工作压力指在整个工作过程中，承受的大玉力为了保证波纹管工作时性能稳定可靠和具有较高的使用寿命，工作压力一般取耐压力的40%~50%。 是用镀锌或不镀锌薄钢带用卷管机经压波、螺旋折叠咬口制成，具有重量轻，刚度好、弯折方便、连接简单、摩擦系数小与混凝土粘结性好等优点，是后张预应力筋孔道成型用的理想材料， 规格（内径）有：50、55、65、70、75、80、90、100mm等。 2.
金属波纹管的性能参数 1）大压缩长度
在外力作用下，金属波纹管被压缩到波纹之间彼此互相紧密接触时的长度。
2）大压缩位移 金属波纹管压缩到波纹之间相互紧密接触时所能产生的大位移。当波纹管达到大压缩位移时，往往已产生了塑性变形，所以工作时不允许达到这一数值。
3）允许位移和工作位移 金属波纹管不产生塑性变形情况下所能达到的大位移称允许位移，而工作过程的大位移你工作位移。为了保证波纹管在整个工作过程中性能稳定可靠和较高的使用寿命，工作位移般取允许位移的40%~50%。 4）耐压力和工作压力 波纹管在保持稳定状态或不产生塑性变形（如波距均匀性不破坏，波纹不歪斜等）条件下，能承受的大静压力称波纹管的耐压力。而工作压力

指在整个工作过程中，承受的大玉力为了保证波纹管工作时性能稳定可靠和具有较高的使用寿命，工作压力一般取耐压力的40%~50%。