

供应GGD型开关柜壳体 低压GGD控制柜箱体

产品名称	供应GGD型开关柜壳体 低压GGD控制柜箱体
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:中柜 型号:GGD
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

GGD型交流低压开关柜壳体是配电系统中的重要电气设备，在我们正常的生产和生活中有着极其重要的作用。GGD型交流低压开关柜适用于交流50HZ，额定工作电压380V，额定工作电流31.5-3150A的配电系统中，作为动力、照明以及发配电设备的电能转换、分配和控制作用。而将电气设备的金属外壳接地的保护措施叫做接地保护，可以防止在绝缘损坏或者意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体，以保证人身安全。

GGD型交流低压开关柜的接地保护装置安装在盘体下面角铁框架上，固定钢板焊接在距离盘门合页大约120mm处。在低压盘正常供电时，盘门是闭合的，此时变电站值班人员把蝶形螺栓放在规定的位置上。当进行检修时进行接地，低压盘断电后再打开盘门，然后用蝶形螺栓通过螺纹将固定接地线固定线圈拧紧，以前的接地线都安装在盘外，现在把其他处的接地线固定处全部拆除，规定接地线必须接在此处，检修完毕后，假设操作人员由于误操作没有进行接地线，那么当门关闭到与框架的夹角到一定角度时，因为蝶形螺栓的阻挡，而使盘门无法关闭，如果不先拆掉接地线，就无法进行下一步的操作，这就从本质上保证了操作人员的安全。

通过实
验以及大量的

事实证明，接地保护装置是

防止触电安全保护措施中极为有效的方法。对于GGD型交流低压开关柜

来说，充分做好防触电安全措施是极为重要的。