

# 佳尼斯油漆防霉剂 油漆防霉剂介绍、原理、使用方法

产品名称	佳尼斯油漆防霉剂 油漆防霉剂介绍、原理、使用方法
公司名称	广州佳妮思抗菌材料有限公司
价格	220.00/千克
规格参数	品牌:佳尼斯 型号:AEM5700-C 状态:液体
公司地址	广东省广州市花都区东镜华兴工业区华兴中路11号
联系电话	020-28608471 13609749221

## 产品详情

油漆防霉剂aem5700-c是佳尼斯开发的一种安全、高效、广谱的工业防霉剂，适用于添加到多种油性液体物质，起到防霉抗菌作用，如油漆、涂料、矿物油等。

### 防霉剂介绍:

工艺品、家具等产品，在生产、储存、运输过程中，因为其含有丰富的营养或水分，非常容易引起产品的发霉。很多厂家会在产品表面涂一层油性或其他油物质，起到一定的保护作用。这种方法更多是通过表面形成隔水层，阻隔潮气来防霉，但是，这种效果是比较有限的，特别是现在采用了很多环保、天然的油性，也会给霉菌或细菌提供很多营养，导致其易发霉。

aem5700-c油漆防霉剂一般用于家具、建材等，具有环保、快干、分散均匀性强的特点、添加在光油、面漆或底漆、白矿油里，配伍性能非常好，无色透明,不影响油性本身的性能,刷在产品表面，能够保护产品长期在高温、高湿的环境下也不会发霉。该油性防霉剂[www.gz131.com](http://www.gz131.com)不含甲醛或甲醛释放物；对霉菌有强烈的抑杀能力，不产生耐药性，持效期长；使用方便，流动性好，容易添加，而且不易燃烧。

### 防霉剂特点:

1.防霉性：高效控制多种菌类微生物，对黑曲霉、黄曲霉、变色曲霉、木霉、球毛壳霉、金黄色葡萄球

菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等绝大多数霉菌、细菌有明显的抑杀效果，不产生耐药性，持久性更长；

2.安全性：不含重金属，不含dmf，符合欧盟rohs、reach等指定要求；

3.稳定性：对酸、弱碱溶液都比较稳定，不受紫外线影响，分解温度大于350。非易燃品，具有阻燃性，ph使用范围介于5-6之间；

注：可为客户测试防霉效果及提供相关检测报告。

产品属性:

颜色：淡黄色近无色

状态：透明液体

气味：无味

ph：5-6

溶解度：溶于大多数有机溶液

保质期：2年

产品应用：

本产品油漆防霉剂油性液体物质：油漆（底漆、面漆）、矿物油(白矿油)、涂料、油性胶水（黄胶、单面胶等）.....

包装、运输及储存：

包装及运输：25kg/桶；运输遵守相关法律法规，注意运输安全；

储存：注意防潮，防桶破损，避免高温、阳光直晒。

防霉剂使用方法：

1.使用时请带上长的橡胶手套；

2.使用量在0.8%-1%；

3.将aem5700-c按照1%的比例与油性液体物质混合、搅拌均匀。在混合时请先少量混合，然后再大量混合，如1%的添加比例，先将1公斤aem5700-c与10公斤油漆混合，然后再加入剩余89公斤的油漆，搅拌混合均匀。

4.使用添加了aem5700-c的油漆，需要做好防护，戴橡胶手套，避免接触到皮肤。

注意事项详细内容：

- 1.使用本产品时请带上橡胶手套，操作完毕后，手用肥皂水清洗干净前不得接触其他部位，尤其是眼睛，防止部分过敏者对其过敏；
- 2.使用时请先进行配伍，看是否有不溶或变色问题；
- 3.使用时不慎溅在眼睛或皮肤上，立即用肥皂水进行清洗，出现过敏者可使用老夫子软膏擦过敏处；
- 4.使用时一定要将油性防霉抗菌剂与油性液体物质充分混匀，但不宜剧烈搅拌，以免产生过多气泡或溅出。

效果图：

联系人：唐先生

联系电话：13609749221

电话：020-28608471

传真：020-61807515