

# YD352耐磨焊丝

产品名称	YD352耐磨焊丝
公司名称	南宫市硕源焊接材料厂
价格	29.00/公斤
规格参数	
公司地址	南宫市董家庙
联系电话	86 0319 7293665 13784130121

## 产品详情

### HB-YD611(M)耐磨焊丝

特点及主要用途：用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。

堆焊层硬度：HRC：59 ~ 61

### HB-YD605(Z)耐磨焊丝

特点及主要用途：用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。

堆焊层硬度：HRC：63 ~ 65

### HB-YD601(Z)耐磨焊丝

特点及主要用途：用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。

堆焊层硬度：HRC：59 ~ 61

#### HB-YD508耐磨焊丝

特点及主要用途：510 以下中温高压阀门密封面的堆焊。

堆焊层硬度：HRC：45 ~ 47

#### HB-YD507耐磨焊丝

特点及主要用途：510 以下中温高压阀门密封面的堆焊。

堆焊层硬度：HRC：37 ~ 40

#### HB-YD467耐磨焊丝

堆焊层硬度：HRC：52 ~ 55（焊态）HRC：58 ~ 60（受冲击后）

特点及主要用途：地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用，该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复。

#### HB-YD432耐磨焊丝

特点及主要用途：受中等冲击磨损部件的堆焊，榨糖机轧辊表面堆焊。

堆焊层硬度：HRC：50 ~ 55

#### HB-YD405耐磨焊丝

堆焊层硬度：HRC：50 ~ 55

特点及主要用途：受中等冲击磨损部件的堆焊，榨糖机轧辊表面堆焊。

### HB-YD352耐磨焊丝

堆焊层硬度：HRC：42 ~ 45

特点及主要用途：连铸辊的堆焊。

### HB-YD351耐磨焊丝

堆焊层硬度：HRC：38 ~ 42

特点及主要用途：连铸辊的堆焊。

### HB-YD350耐磨焊丝

堆焊层硬度：HRC：32 ~ 35

特点及主要用途：连铸辊的堆焊。

### HB-YD115耐磨焊丝

堆焊层硬度：HRC：50 ~ 55

特点及主要用途：加工硬化效果显著，用于受严重冲击高锰钢堆焊。