

山特/SAGTAR不间断电源销售中心

产品名称	山特/SAGTAR不间断电源销售中心
公司名称	青海科斯达电子科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:MT1000 产地:深圳
公司地址	青海 西宁市城西区胜利路 26号(国税局家属院)
联系电话	15349707228

产品详情

本公司是深圳山特电子有限公司唯一指定青海总代理商。青海科斯达电子科技有限公司山特UPS不间断电源进入青海二十多年，凭借雄厚的技术研发实力，可靠的产品品质，完备、快捷、高效的售后服务体系，得到了国内各行业用户的一致肯定，产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业，数以千万的用户正在依靠西宁山顿商贸UPS为其设备提供安全、可靠的电源环境。

山特 MT1000

产品介绍：山特 MT1000 产品综述

产品简介

MT-pro系列是智能上网型UPS，可提供各种通讯连接方式的电源管理方案。采用先进的CPU集成控制技术，并拥有超宽电压输入范围和独特的立式、卧式、机架式三种安装方式;还特别配置稳压输出电源插座、浪涌保护插座和智能插卡，是中小企业、政府及教育等行业的服务器、网络设备及工控产品的最佳保

护电源。

山特 MT1000 详细参数输出

输出功率容量	600 瓦 / 1000 VA		
额定输出电压	220VAC		
输出频率	与市电同步 50 Hz +/- 0.5% Hz		
UPS转换时间	0-10ms		
输出波形	方波		
超载能力	47秒 负载>110%, 25秒 负载>150%,300毫秒 负载>200%		
输出形式 x 数量	国标3+1		
输入	额定输入电压	148~295 VAC (超强模式) 173~273VA (标准模式)	
	输入频率	(45-55)Hz ± 1Hz	
	UPS电源效率	85.0%	
	输入线长度	1.83米	
通信和管理	接口端口	选配：USB卡、Wedpower卡、AS400卡、EMD 环境监测器	
	控制面板	LED	
	有声报警	市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每 秒一次	
电池和运行时间	电池型 号	免维护密封铅酸电池	
	典型充 电时间	10小时	
	外接电 池规格	DC24V	
	标称后 备时间	10分钟（半载）	
	物理指标	高	220.00 mm
	宽		
	深		

净重	
环境工作温度	0 - 40 ° C
环境工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-3000米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面1m处	40.00 dBA
标准质保	3年内维修
环保要求	遵从 RoHS,REACH : 不含SVHC

山特 MT1000 安装技术说明

1K 输入电流大小	4A (安培)	
输入线径	10mm ² (平方毫米)	
输入空开	10A (安培)	
输出线径	10mm ² (平方毫米)	
输出空开	16A (安培)	
地线线径	10mm ² (平方毫米)	