

西门子连接器

产品名称	西门子连接器
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:连接器 3:7
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

西门子连接器 西门子连接器 西门子连接器 西门子DP接头/DP连接器 价格/型号/代理商

6ES7972-0BA12-0XA0 /DP接头90度不带编程口

90°带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35°无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头 35°带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0

总线接头 90°无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头 90°带编程口

6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头 总线接头

6ES7972-0BA52-0XA0 总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0 联系

人：黄世鹏（销售经理）工作QQ：649426281 联系电话：18701852718 工作微信：18701852

718 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，

致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验

以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人

机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德国

SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。主要优势产品

西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20

、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。西门子DP总线连接器

总线连接器 6GK1 905-6AA00 快速剥线工具 6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头（不带编程口）

6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头（带编程口） 6ES7 972-0BA12-0XA0

90度网络接头（不带编程口） 6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头（带编程口） 6ES7 972-0BA41-0XA0

35度网络接头（不带编程口） 6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头（带编程口） 6GK1 500-0EA02

无角度网络接头（不带编程口） 6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头（不带编程口） 网络部件

6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBUS 中继器 IP20 6ES7 972-0AB01-0XA0 12M PROFIBUS 诊断中继器

6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件 6ES7 972-4AA02-0XA0 电源导轨辅助装置 6GK1 500-3AA00

光纤总线端子OBT 6GK1 503-0AA00 红外线链接模块 ILM 6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12

（1个RS485接口，两个BFOC） 6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11（1个RS485接口，两个BFOC）

6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12（1个RS485接口，四个BFOC） 6GK1 503-3CC00 PROFIBUS

OLM/G12-1300（1个RS485接口，四个BFOC） 6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置 6ES7

193-8MA00-0AA0 BT200 记录软件套装 Win95/98/NT 6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V 6ES7

193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V 软件 6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005 6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005 6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005 6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2005 网卡驱动程序 6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005 网卡驱动程序 6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 /2005 网卡驱动程序 工业以太网 网卡及电缆： 6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) 6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) 6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) 6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用) 6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2 6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆(米) 6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆(100米) 9/15 6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆(15米) 9/15 6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米 6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆(2米) 9/15 6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆(米) 6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米 6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米 6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米 6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米 6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45 网络部件 OSM/ESM 6GK1 105-2AA10 工业以太网OSM ITP62(六个ITP口) 6GK1 105-2AB10 工业以太网OSM TP62(六个RJ45口) 6GK1 105-2AE00 工业以太网OSM TP22(二个RJ45口) 6GK1 105-4AA00 工业以太网OSM BC08(八个BFOC口) 6GK1 105-3AA10 工业以太网ESM(八个ITP口) 6GK1 105-3AB10 工业以太网ESM(八个RJ45口) 6GK1 105-3AC00 工业以太网ESM(四个RJ45口) OMC/ELS 6GK1 100-2AB00 工业以太网OMC TP11(多模光纤) 6GK1 100-2AC00 工业以太网OMC TP11-LD(单模光纤) 6GK1 102-6AA00 工业以太网ELS TP40(二个RJ45口) 6GK1 102-6AB00 工业以太网ELS TP40M(二个RJ45口) 6GK1 102-7AA00 工业以太网ELS TP80(八个RJ45口)

商品参数 品牌：西门子 名称：DP接头90度带编程口 订货号：6ES7972-0BB12-0XA0 参数：DP, 总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D): 15.8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离 产品图片：6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR 产品信息细节 技术数据 技术数据 产品类型名称 PROFIBUS 总线连接插头,RS485,螺栓,带PG插孔,90° 产品描述 PROFIBUS 总线连接插头,RS485,螺栓,带PG插孔,90° SIMATIC DP,连接插头用于PROFIBUS到12 MBit/s 90° 电缆转接件,15,8x 64x 35.6mm(宽x高x深),终端电阻 mit 隔离功能,mit PG-Buchse 应用适宜性 用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆 传输速率 传输率 / PROFIBUS DP 时 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 接口 电气连接数量 适用于 PROFIBUS 导线 2 用于网络组件和终端设备 1 电气连接规格 适用于 PROFIBUS 导线 螺栓 用于网络组件和终端设备 9 针 Sub-D 插头 电气连接规格 / FastConnect 不 机械数据 终端电阻规格 集成电阻组合可通过滑动开关接通。材料 / 外壳的 塑料 锁紧装置的结构形式 螺栓连接 结构、尺寸和重量 宽度 15.8 mm 高度 64 mm 深度 35.6 mm 净重 10 g 许可的环境条件 环境温度 运行期间 0 °C 存放期间 -40 ... +70 °C 运输期间 -40 ... +70 °C 防护等级 IP IP20 产品特点、功能、组件 / 概述 产品特点 不含硅 是的 产品组件 PG 连接插座 是的 应力释放装置 是的 标准、规范、许可 资格证明 与 RoHS 一致 是的 UL 许可证 是的 6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D): 15.8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离 列表价(不含增值税) 显示价格 您的单价(不含增值税) 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持(手册,认证,问答...) 下载 更多图片 产品 商品编号(市售编号) 6ES7972-0BB12-0XA0 产品说明 SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D): 15.8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离 产品家族 RS 485 总线连接器 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 AL / 250 列表价(不含增值税) 显示价格 您的单价(不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL: N / ECCN: N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.06 Kg 产品尺寸 (W x L x H) 未提供 包装尺寸 6.80 x 7.80 x 3.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4025515067085 UPC 未提供 商品代码 85366990 LKZ_FDB/ CatalogID ST76 产品组 4059 原产国 德国 Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.01 产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用 电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类 eClass 5.1 27-24-26-92 eClass 6 27-24-26-92 eClass 7.1 27-24-26-92 eClass 8 27-24-26-92 eClass 9 27-24-26-92 eClass 9.1 27-24-26-92 ETIM 4 EC002584 ETIM 5

EC002584 ETIM 6 EC002584 UNSPSC 14 32-15-17-05 UNSPSC 15 32-15-17-03 | 捆绑销售：
6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12 Mbit/s, 90度出线电缆 (W X H X D) : 15, 8 X 54 X 34 MM, 端接电阻, 带隔离 6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS UP, 传输速率达 12 Mbit/s, 带弯式电缆引出口, 15.8 X 54 X 39.5 mm (宽 x 高 x 深), 端接电阻器, 带隔离功能, 无编程器插口 6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD TECHNOLOGY 快速连接, 无 PG 插座 6ES7972-0BB52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD TECHNOLOGY 快速连接, 带 PG 插座 订货数据总览 订货数据 比较 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格 ASK75.1 | 100325168 ASK75.1 - 角行程执行器保护罩 显示价格 ASK78.10 | 100325170 ASK78.10 - 轴对中紧固插件 12mm 直径 显示价格 ASK78.12 | 100325172 ASK78.12 - 轴对中紧固插件 D字形 12mm 直径, 9mm 高 显示价格 ASK78.3 | 100325174 ASK78.3 - 适用与小转轴的对中紧固插件 显示价格 ASK78.5 | 100325175 ASK78.5 - 轴对中紧固插件 12.7mm 直径 (1/2") 显示价格 ASK78.9 | 100325177 ASK78.9 - 轴对中紧固插件 10mm 直径 显示价格 ASR61 | 100325181 ASR61 - BPZ:ASR61 \电磁阀MVL661的电气部件 显示价格 AST11 | 100325183 AST11 - 接口转换器 显示价格 ASV181.1E/3 | 100325184 ASV181.1E/3 - VAV 紧凑型变风量控制器模块 显示价格 ASY3L45 | 100325185 ASY3L45 - 4.5 m连接电缆, 三位, AC 230 V 显示价格 LOGO! 面板操作及消息组态 23 功能描述 • 自动化的门控系统, 同时允许手动打开和关闭 • 通过三个光学传感器确保检测到来往的物体以及位于危险区域的物体 • LOGO! 逻辑模块的日历功能允许在非工作时间锁上卷闸门 • 经授权的人员可以通过锁匙开关使用或者禁用日历功能 系统特点 • 通过 LOGO! 逻辑模块将传感器技术和控制功能连接起来, 具有良好的成本效益 • 通过快速精确的光学接近开关可以准确检测到 50 m 之内的物体 • 通过 LOGO! 逻辑模块的集成显示屏直接显示消息和设备状态 • 通过集成操作员面板方便地修改 LOGO! 逻辑模块的控制和调节功能的参数 应用行业 • 起重设备 • 运输设备 • 卷闸门控制 • 传送系统 • 通风控制 • 出入监控 • 汽车工业 通过光学接近开关方便有效的探测物体 详情请访问 <http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/23588559> CES SSG10 ? SIRIUS ????? LOGO! ?? LOGO! ????? ????????????? 2 3 4 5 6 1 24 工业应用中的距离与液位测量 功能描述 • 简单地改变填充物位的监测限位 • 带填充物位显示的分离操作单元 • 手动启动和停止压缩机电机 • 原材料不足时发出信息或报警 系统特点 • 对于切换点 (最大值、最小值) 的调整, 可以直接通过 LOGO! 操作屏进行修改, 不需要修改硬件或重新下载程序 • 可以方便的设定和修改物料位置的警告值和报警值 • 通过集成的 LOGO! 显示面板直接显示消息和 设备状态 • 通过 LOGO! 数字量输出点连接报警指示灯 应用行业 • 控制任务 液位测量, 物料高度测量 距离和平面测量 • 应用设备 碰撞监测 • 存储罐的物料是否充足是注塑成型机工作的前提, 通过液位监测控制 电动机的运转实现塑料颗粒从筒仓到存储灌传送过程的自动化。 详情请访问 <http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21689394> LOGO! ?? LOGO! ????????????? ???? ???? ????? 1 N 2 N M ?? + DC L 1 6 5 1 3 2 4 ????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 25 控制器的简单应用 — 完美调节电动机速度 功能描述 • 恒压供水 实现方式: 通过 LOGO! 内置 PI 控制器保持系统压力平稳 反馈值: 压力传感器数值 控制量: 电机转速 (通过 AM2 模拟量输出通道作为转速设定值) • 供水罐液位控制 通过液位传感器测量液位 系统特点 • 通过模拟量反馈, 连续控制驱动器的速度 • 通过 LOGO! 实现更为经济的传感器信号处理 方案 • 通过 LOGO! 集成显示屏直接显示设备运行状态和报警消息 • 通过 LOGO! 集成的操作功能, 简单的实现控制功能的参数修改 应用行业 • 恒压供水系统 • 油气工业 • 灌装生产线 • 楼宇泵控系统 • 空气分离、搅拌机器 • 为每一位用户提供恒定的水流量, 并且不受需水用户数量的限制 • 保护水泵避免溢流或干转