

西门子RS485插头

产品名称	西门子RS485插头
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:RS485插头 3:8
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

6ES7972-0BB42-0XA0 BUS CONNECTOR F. PROFIBUS, WIT PG SOCKET 产品信息细节
技术数据 技术数据 产品类型名称 PROFIBUS 总线连接插头, RS485, 螺栓, 带 PG 插孔, 35° 产品描述
PROFIBUS 总线连接插头, RS485, 螺栓, 带 PG 插孔, 35° SIMATIC DP, 连接插头 用于 PROFIBUS 到 12
MBit/s 带斜向 电缆转接件, 15,8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻 mit 隔离功能, mit PG-Buchse 应用适宜性
用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆 传输速率 传输率 / PROFIBUS DP 时
9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 接口 电气连接数量 适用于 PROFIBUS 导线 2
用于网络组件和终端设备 1 电气连接规格 适用于 PROFIBUS 导线 螺栓 用于网络组件和终端设备
9 针 Sub-D 插头 电气连接规格 / FastConnect 不 机械数据 终端电阻规格
集成电阻组合并可通过滑动开关接通。 材料 / 外壳的 塑料 锁紧装置的结构形式 螺栓连接
结构、尺寸和重量 宽度 15.8 mm 高度 54 mm 深度 39.5 mm 净重 67 g 许可的环境条件 环境温度
运行期间 -25 ... +60 °C 存放期间 -40 ... +70 °C 运输期间 -40 ... +70 °C 防护等级
IP IP20 产品特点、功能、组件 / 概述 产品特点 不含硅 是的 产品组件 PG 连接插座 是的
应力释放装置 是的 标准、规范、许可 资格证明 与 RoHS 一致 是的 UL 许可证 是的 联系人
: 黄世鹏 (销售经理) 工作 QQ : 649426281 联系电话: 18701852718 工作微信: 1870185271
8 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针, 致
力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成, 拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验
以及雄厚的技术力量, 尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机
界面及网络/软件应用为公司的技术特长, 几年来, 上海地友自动化设备有限公司在与德国
SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中, 建立了良好的相互协作关系。 主要优势产品
西门子: S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20
、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM 系列变频器。 商品参数 品牌: 西门子
名称: DP 接头, 90 度, 带编程口 订货号: 6ES7972-0BB52-0XA0 参数: SIMATIC DP, 连接
PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD
TECHNOLOGY 快速连接, 带 PG 插座 产品图片: 6ES7972-0BB42-0XA0 SIMATIC DP, BUS
CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM
(WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET 列表价 (不含增值税)
显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持

(手册, 认证, 问答...) 下载 更多图片 产品 商品编号(市售编号) 6ES7972-0BB42-0XA0 产品说明
SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X
54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET 产品家族
RS 485 总线连接器 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 AL / 250
列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定
AL: N / ECCN: N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.047 Kg 产品尺寸 (W x L x H) 未提供 包装尺寸 6.80 x 7.80 x
3.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4025515078296 UPC 未提供
商品代码 85366990 LKZ_FDB/ CatalogID ST76 产品组 4059 原产国 德国 Compliance with the substance
restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.04.14 产品类别 A: 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类
eClass 5.1 27-24-26-92 eClass 6 27-24-26-92 eClass 7.1 27-24-26-92 eClass 8 27-24-26-92 eClass 9 27-24-26-92 eClass
9.1 27-24-26-92 ETIM 4 EC002584 ETIM 5 EC002584 ETIM 6 EC002584 UNSPSC 14 32-15-17-05 UNSPSC 15
32-15-17-03 | 捆绑销售: 6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS
UP, 传输速率达 12 Mbit/s, 带弯式电缆引出口, 15.8 X 54 X 39.5 mm (宽 x 高 x
深), 端接电阻器, 带隔离功能, 无编程器插口 6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC
DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS, 高达 12 MBIT/S, 90 度出线电缆 (W X H X D): 15, 8 X 54 X 34
MM, 端接电阻, 带隔离 6ES7193-6BP00-0BA0 SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B, BU-
TYPE A0, PUSH-IN TERMINALS, W/O AUX-TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU WXH: 15MMX117MM
6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS, 高达 12 MBIT/S, 90 度出线电缆 (W X
H X D): 15.8 X 54 X 34 MM, 端接电阻, 带隔离 6ES7972-0BB52-0XA0 SIMATIC DP, 连接
PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D), IPCD
TECHNOLOGY 快速连接, 带 PG 插座 西门子数据总线插头 6ES7972-0BA52-0XA0
快速连线网络接头 (不带编程口) 全新原装 质保一年
西门子数据总线插头 6ES7972-0BB52-0XA0 快速连线网络接头 (带编程口) 全新原装 质保一年、
西门子数据总线插头 6ES7 972-0BA12-0XA0 90 度网络接头 (不带编程口) 全新原装 质保一年、
西门子数据总线插头 6ES7 972-0BB12-0XA0 90 度网络接头 (带编程口) 全新原装 质保一年、
西门子数据总线插头 6ES7 972-0BA42-0XA0 35 度网络接头 (不带编程口) 全新原装 质保一年、
西门子数据总线插头 6ES7 972-0BB42-0XA0 35 度网络接头 (带编程口) 全新原装 质保一年、
西门子数据总线插头 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口) 全新原装 质保一年、
西门子数据总线插头 6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头 (不带编程口) 全新原装
质保一年、 西门子 DP 插头 西门子 DP 接头
西门子 RS485 网络连接器 西门子总线连接器 产品订货号: 总线连接器 90 度角
6ES7972-0BA12-0XA0 总线连接器 90 度角 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线连接器 35 度角
6ES7972-0BA41-0XA0 总线连接器 35 度角 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0
总线快速连接器 6ES7972-0BA50-0XA0 总线快速连接器 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0
总线快速连接器 6ES7972-0BA52-0XA0 总线快速连接器 带编程口 6ES7972-0BB52-0XA0
下各种不同版本的总线连接器可以按最佳的方式应用于被连接的设备:
具有轴向电缆出口 (180°) 的总线连接器, 例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP, 用于传输率达到 12
Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备 具有垂直电缆出口 (90°) 的总线连接器
这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口 (具有或者没有
PG 接口)。传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时, 就需要在具有附加 PG
接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。具有
30° 电缆出口 (低成本版本) 的总线连接器, 不带传输速率 1.5 Mbit/s 的
接口, 不带集成的总线终端电阻器。PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180°
电缆引出线), 最大传输速率可达 12
Mbit/s, 采用隔离位移法 (适用于刚性和柔性电线) 可以很方便地进行安装。总线连接器直接插入到
PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口 (9 针式 Sub-D 型非插入式连接器)。
进线和出线 PROFIBUS LAN 电缆通过连接器中的四个端子连接。使用从外部很容易接近的开关 (6ES7
972-0BA30-0XA0 除外) 来连接集成在总线连接器中的线路终结器。
在这里, 进线和出线总线电缆在连接器中是分开的 (隔离功能)。 哪里有卖 要多少钱 哪里有
哪里能买到 要在哪里买 在哪里有卖的

尺寸：宽×高×深（毫米）开孔尺寸 119.5×78.5×1.5~4.0 模块尺寸 128.3×86×38.7 通讯模块 EIB/KNX CM AS- Interface（从站）电源电压 12/24 V DC 24 V DC 允许范围 20.4~28.8 V DC 20.4~26.4 V AC 19.2~28.8 V DC 数字量输入*16（也配置为单稳态触发器）4 模拟量输入*8 - 模拟量输出*2（最大为 8） - 数字量输出*12 4 尺寸：宽×高×深（毫米）36×90×53 36×90×53 2）SIPLUS

组件也适用于扩展温度范围 -40 °C~70 °C，和侵蚀性环境/冷凝（www.siemens.com/siplus）*映射到

LOGO! 输入/输出 30 LOGO! 订货数据 LOGO! 版本 订货号 LOGO! 12/24RCE 6ED1 052-1MD00-0BA7

LOGO! 230RCE 6ED1 052-1FB00-0BA7 LOGO! 24C 6ED1 052-1CC01-0BA6 LOGO! 24Co 6ED1

052-2CC01-0BA6 LOGO! 12/24RC 6ED1 052-1MD00-0BA6 LOGO! 12/24RCo 6ED1 052-2MD00-0BA6

LOGO! 24RC (AC/DC) 6ED1 052-1HB00-0BA6 LOGO! 24RCo (AC/DC) 6ED1 052-2HB00-0BA6 LOGO!

230RC 6ED1 052-1FB00-0BA6 LOGO! 230RCo 6ED1 052-2FB00-0BA6 LOGO! TD 6ED1 055-4MH00-0BA0

轻松体验 为了让您更加真切的体验 LOGO! 在应用中的轻松与便捷，您可以从 LOGO!

官方网站下载更多资料：网址：www.siemens.com.cn/logo • LOGO! 编程软件

用户可直接将编程软件安装到计算机上，即刻就能体验 LOGO! 编程软件在使用中的轻松感觉。 •

LOGO! 基础培训视频教程 提供了互动性很强的多媒体教学视频，通过自学就能够很快的掌握 LOGO!

使用。 • LOGO! 手册及相关认证 LOGO! 手册中包含的相关信息，方便您查阅。齐全的行业认证确保您

放心使用 LOGO! 产品。 扩展模块 订货号 LOGO! DM8 24 6ED1 055-1CB00-0BA0 LOGO! DM8 12/24R

6ED1 055-1MB00-0BA1 LOGO! DM8 24R (AC/DC) 6ED1 055-1HB00-0BA0 LOGO! DM8 230R 6ED1

055-1FB00-0BA1 LOGO! DM16 24 6ED1 055-1CB10-0BA0 LOGO! DM16 24R 6ED1 055-1NB10-0BA0

LOGO! DM16 230R 6ED1 055-1FB10-0BA0 LOGO! AM2 6ED1 055-1MA00-0BA0 LOGO! AM2 RTD

6ED1 055-1MD00-0BA1 LOGO! AM2 AQ 6ED1 055-1MM00-0BA1 通讯模块 订货号 LOGO! AS-i 3RK1

400-0CE10-0AA2 LOGO! EIB / KNX 6BK1 700-0BA00-0AA2 可选附件 订货号 LOGO! 中文手册

6ED1050-1AA00-0KE8 LOGO! 英文手册 6ED1 050-1AA00-0BE8 LOGO! 存储卡 6ED1 056-1DA00-0BA0

LOGO! 电池卡 6ED1 056-6XA00-0BA0 LOGO! 存储/电池集成卡 6ED1 056-7DA00-0BA0 LOGO! 轻松软件 V

7.0 6ED1 058-0BA02-0YA1 LOGO! 轻松软件 V 7.0 升级版 6ED1 058-0CA02-0YE1 LOGO! 串口 PC 电缆 6ED1

057-1AA00-0BA0 LOGO! USB PC 电缆 6ED1 057-1AA01-0BA0 LOGO! 调制解调器电缆 6ED1

057-1CA00-0BA0 R：继电器输出 C：时钟/时间开关 o：没有显示面板

这里列出的产品可能符合现行的欧洲/德国和/或美国出口法规。 LOGO! 电源 订货号 LOGO! 电源 24

V/1.3 A 6EP1 331-1SH03 LOGO! 电源 24 V/2.5 A 6EP1 332-1SH43 LOGO! 电源 12 V/1.9 A 6EP1 321-1SH03

LOGO! 电源 12 V/4.5 A 6EP1 322-1SH03