

西门RS485总线连接器

产品名称	西门RS485总线连接器
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:RS485总线连接器 3:8
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS UP, 传输速率达 12 Mbit/s, 带弯式电缆引出口, 15.8 X 54 X 39.5 mm (宽 x 高 x 深), 端接电阻器, 带隔离功能, 无编程器插口 列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 PDF 格式的数据表 下载 服务和支持 (手册, 认证, 问答...) 下载 更多图片 产品 商品编号 (市售编号) 6ES7972-0BA42-0XA0 产品说明 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS UP, 传输速率达 12 Mbit/s, 带弯式电缆引出口, 15.8 X 54 X 39.5 mm (宽 x 高 x 深), 端接电阻器, 带隔离功能, 无编程器插口 产品家族 RS 485 总线连接器 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 AL / 250 列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL: N / ECCN: N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.043 Kg 产品尺寸 (W x L X H) 未提供 包装尺寸 6.80 x 7.80 x 3.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4025515078500 UPC 未提供 商品代码 85366990 LKZ_FDB/ CatalogID ST76 产品组 4059 原产国 德国 Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.04.14 产品类别 A: 问题无关, 即刻重复使用 电气和电子设备使用后的回收义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务 分类 版本 分类 eClass 5.1 27-24-26-92 eClass 6 27-24-26-92 eClass 7.1 27-24-26-92 eClass 8 27-24-26-92 eClass 9 27-24-26-92 eClass 9.1 27-24-26-92 ETIM 4 EC002584 ETIM 5 EC002584 ETIM 6 EC002584 UNSPSC 14 32-15-17-05 UNSPSC 15 32-15-17-03 | 捆绑销售: 6ES7972-0BA12-0XA0 SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12 MBIT/S, 90度出线电缆 (W X H X D): 15, 8 X 54 X 34 MM, 端接电阻, 带隔离 6ES7972-0BB42-0XA0 SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET 6ES7131-6BH00-0BA0 SIMATIC ET 200SP, DIGITAL INPUT MODULE, DI 16X 24VDC STANDARD, FITS TO BU-TYPE A0, COLOR CODE CC00, MODULE DIAGNOSIS 6ES7321-1BL00-4AA1 SIMATIC S7-300 IO MODULE BUNDLE CONSISTING OF: S7-300 DIGITALEINGABE SM 321 (6ES7321-1BL00-0AA0), 1X FRONT CONNECTOR (6ES7392-1AM00-0AA0) WITH SCREW CONTACTS, 40 PIN 6ES7972-0BA52-0XA0 SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHNOLOGY 快速连接, 无 PG 插座 联系人: 黄世鹏 (销售经理) 工作 QQ: 649426281 联系电话: 187

01852718 工作微信:18701852718 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德国

SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。主要优势产品西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM 系列变频器。DP 通讯接头 6GK1905-6AA00 剥线工具 6XV1830-0EH10 PROFIBUS DP 电缆 6ES7972-0BA52-0XA0 DP 接头 90 度电缆出线 不带编程口 6ES7972-0BB52-0XA0 DP 接头 90 度电缆出线 带编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 DP 接头 90 度电缆出线 不带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 DP 接头 90 度电缆出线 带编程口 6ES7972-0BA42-0XA0 DP 接头 35 度电缆出线 不带编程口 6ES7972-0BB42-0XA0 DP 接头 35 度电缆出线 带编程口 DP 接头, 35 度出线, 不带 PG 接口 订货型号：6ES7972-0BA42-0XA0 产品图片：[\6ES7972-0BA42-0XA0 BUS CONNECTOR F. PROFIBUS, W/O PG SOCKET](#) 产品信息细节 技术数据 技术数据 产品类型名称 PROFIBUS 总线连接插头，RS485，螺栓，无 PG 插孔，35° 产品描述 PROFIBUS 总线连接插头，RS485，螺栓，无 PG 插孔，35° SIMATIC DP, 连接插头 用于 PROFIBUS 到 12 MBit/s 带斜向 电缆转接件, 15,8x 54x 39.5mm(宽x高x深), 终端电阻 mit 隔离功能, ohne PG-Buchse 应用适宜性 用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆 传输速率 传输率 / PROFIBUS DP 时

9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 接口 电气连接数量 适用于 PROFIBUS 导线 2 用于网络组件和终端设备 1 电气连接规格 适用于 PROFIBUS 导线 螺栓 用于网络组件和终端设备 9 针 Sub-D 插头 电气连接规格 / FastConnect 不 机械数据 终端电阻规格

集成电阻组合并可通过滑动开关接通。材料 / 外壳的 塑料 锁紧装置的结构形式 螺栓连接 结构、尺寸和重量 宽度 15.8 mm 高度 54 mm 深度 39.5 mm 净重 60 g 许可的环境条件 环境温度

运行期间 -25 ... +60 °C 存放期间 -40 ... +70 °C 运输期间 -40 ... +70 °C 防护等级 IP IP20 产品特点、功能、组件 / 概述 产品特点 不含硅 是的产品组件 PG 连接插座 不应力释放装置 是的标准、规范、许可资格证明 与 RoHS 一致 是 UL 许可证 是 的 订货数据总览 订货数据 比较 更多动作 产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格 ASZ22.733 |

100325197 ASZ22.733 - 反馈电位器 显示价格 ASZ22.903 | 100325198 ASZ22.903 - 反馈电位器 显示价格 ASZ22.933 | 100325199 ASZ22.933 - 反馈电位器 显示价格 ASZ36 | 100325200 ASZ36 - 1000 电位计, SQL36E 蝶阀执行器选件 显示价格

ASZ66.703 | 100325204 ASZ66.703 - 反馈电位器 显示价格 ASZ7.3 | 100325205 ASZ7.3 - 用于 SKD../SKB../SKC.. 的电位计, 0...1000 显示价格 ASZ7.31 | 100325206 ASZ7.31 - 用于 SKD../SKB../SKC.. 的电位计, 0..135 显示价格 ASZ7.4 | 100325207 ASZ7.4 -

用于 SQL33../SQL83.. 的一个辅助开关和一个电位计 显示价格 ASZ82.733 | 100325208 ASZ82.733 - 反馈电位器 显示价格 BSG21.1 | 100325226 BSG21.1 -

设定点调节器, 无源, 刻度范围 0...50 °C (可更换) 显示价格 90 度无编程口总线连接器 6ES7 972-0BA12-0XA0 90 度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB12-0XA0 35 度无编程口总线连接器

6ES7972-0BA41-0XA0 35 度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB41-0XA0 90 度无编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BA50-0XA0 90 度带编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BB50-0XA0 35 度无编程口总线连接器

6ES7972-0BA41-0XA0 35 度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB41-0XA0 90 度无编程口总线连接器 6ES7 972-0BA12-0XA0 90 度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB12-0XA0 西门子 RS485 总线连接器

西门子 RS485 网络连接器 西门子 RS485 接头 总线连接器直接插入到 PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口 (9 针式 Sub-D 型非插入式连接器)。进线和出线 PROFIBUS LAN

电缆通过连接器中的四个端子连接。使用从外部很容易接近的开关 (6ES7 972-0BA30-0XA0 除外) 来连接集成在总线连接器中的线路终结器。

在这里，进线和出线总线电缆在连接器中是分开的 (隔离功能)。PROFIBUS 两端都必须如此。用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆 易于安装 FastConnect

插头采用绝缘刺破连接技术，可确保极短的组装时间 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有) 通过专用总线连接器连接的编程器，无需额外安装网络节点。西门子 RS485 总线连接器

西门子 RS485 网络连接器 西门子 RS485 接头 西门子 RS485 总线连接器 西门子 RS485 网络连接器 西门子 RS485 接头 以下各种不同版本的总线连接器可以按优秀的方式应用于被连接的设备：

具有轴向电缆出口（180°）的总线连接器，例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP，用于传输率达到 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备 具有垂直电缆出口（90°）的总线连接器 这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口（具有或者没有 PG 接口）。传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时，就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。具有 30° 电缆出口（低成本版本）的总线连接器，不带传输速率 1.5 Mbit/s 的接口，不带集成的总线终端电阻器。 PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器（90° 或 180° 电缆引出线），大传输速率可达 12 Mbit/s，采用隔离位移法（适用于刚性和柔性电线）可以很方便地进行安装用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。总线接头 6ES7 972-0BA12-0XA0 6ES7 972-0BB12-0XA0 6AG1 972-0BB12-0XA0 1) 6ES7 972-0BA41-0XA0 6ES7 972-0BB41-0XA0 6AG1 972-0BB41-0XA0 1) 6ES7 972-0BA30-0XA0 2) 电缆引出线 90° 电缆出线 35° 电缆出线 30° 电缆出线 传输速率 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s 9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s 9.6 至 1500 KB/S 端接电阻 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择：如果连接有电阻器，则引出总线是断开的 集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择：如果连接有电阻器，则引出总线是断开的 无端接电阻，不能用于总线上的第一个或后一个设备 接口 PROFIBUS 站 9 针 Sub-D 插座 9 针 Sub-D 插座 9 针 Sub-D 插座 PROFIBUS 总线电缆 4 个端子板，用于截面积大为 1.5 mm²的导线 4 个端子板，用于截面积大为 1.5 mm²的导线 4 个绝缘刺破连接件，适用于 0.644 ± 0.040 mm² 的导线